



NIBE

Ilma-vesilämmitysjärjestelmä **NIBE SPLIT CLASSIC**



NIBE Split Classic on tehokas split-tekniikan ilma-vesilämmitysjärjestelmä. Asennus on kompakti, sillä kylmäaineputket ulkoyksiköstä liitetään sisäyksikössä olevaan lauhduttimeen. Inverteriohjattu lämpöpumppu mukautuu energiantarpeeseen ja käy vain tarpeen mukaan, vuoden ympäri.

NIBE Split Classic tuottaa maksimissaan +58 °C menolämpötilaa lämmitykseen. Lämpöpumppu tekee lämpöä jopa -20 °C pakka- seen asti, sisäänrakennettu sähkövastus auttaa tarvittaessa. Järjestelmällä voidaan myös kesäkuumalla viilentää kotia miellyttäväksi lattiaviilennyksellä.

Sisäyksikkö voidaan sijoittaa matalaankin tilaan, sen korkeuden ollessa vain 160 cm.

Älykäs ohjaus luo automaattisesti ihanteelliset sisäolosuhteet kotiisi. Liittämällä laitteesi NIBE Uplink -palveluun, voit valvoa ja halutessasi ohjata järjestelmääsi etänä esim. älypuhelimesta. Energiatehokas kokonaisuus säästää rahaa ja samalla teet palveluksen luonnolle.



- Monipuolisella ja käyttäjäystävällisellä ohjauksella varustettu energiatehokas lämmitysjärjestelmä pientaloon
- Soveltuu myös matalaan tilaan, esim. kellariin
- Mahdollisuus lattiaviilennykseen
- Voit valvoa ja halutessasi ohjata järjestelmää etänä NIBE Uplink -palvelussa
- Paketti koostuu ulkoyksiköstä NIBE AMS 10, sisäyksiköstä NIBE BA-SVM 10-200, maatelineestä sekä 10 m kylmäaineputkesta

Tekniset tiedot NIBE SPLIT CLASSIC

Ulkoyksikkö NIBE AMS 10 + sisäyksikkö NIBE BA-SVM 10-200		Split Classic 8	Split Classic 12
Tuotteen energiatehokkuusluokka tilalämmityksessä, 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++	
Energiatehokkuusluokka tilalämmityksessä, 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	
Lämpimän veden energiatehokkuusluokka/juoksutusprofiili ³⁾		A / XL	
Lämminvesikapasiteetti 40° normaalitilassa EN16147	l	230	
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto, 35/55 °C		4,4/3,3	4,4/3,4
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto 35/55 °C		3,6/2,8	3,6/2,9
Nimellinen lämmitysteho (P _{designH}), kylmä ilmasto, 35/55 °C ⁴⁾	kW	9,0/10,0	11,5/13,0
Äänitehotaso (L _{WA}), standardi EN 12102, nimellinen, 7/45°C	dB	55	58
Nimellisjännite	V	3 x 400	
Sulakekoko, sähkövastus 6 kW	A	3 x 16	3 x 20
Sulakekoko, sähkövastus 9 kW	A	3 x 20	
Sisäyksikön mitat: Korkeus / Leveys / Syvyys	mm	1600x600x610	
Sisäyksikön paino	kg	165	
Ulkoyksikön mitat: Korkeus / Leveys / Syvyys	mm	750 / 880 / 340	845 / 970 / 370
Ulkoyksikön paino	kg	60	74

¹⁾Järjestelmän tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ - D. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin.

²⁾Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A++ - G. ³⁾Tehokkuusluokka-asteikko käyttöveden lämmityksessä: A+ - F. ⁴⁾Energiatehokkuutta vastaava lämmitystehon tarve mitoituslämpötilassa.

Kestäviä energiaratkaisuja

NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energiatehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman luonnon energiaa hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähtytyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin. Luonnollisesti.

It's in our nature.

Malli	LVI-numero/ tuotenumero
NIBE Split Classic 8	5362901
NIBE Split Classic 12	5362902

A+++

Järjestelmän tehokkuusluokka lämmityksessä.

A  **XL**

Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden hanaprofiili.

6
VUODEN
NIBETURVA

16
HANKI
JOPA
VUODEN
JATKOTURVA

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

