

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.30-a INDIRECT VERWARMDE BOILER
0. INDIRECT VERWARMDE BOILER
- Fabricaat: NIBE.  
Type: VPB S200.  
Constructie: indirect gestookt.  
Inhoud (l): 176.  
Warmtapwater 40°C (l): 235  
Temperatuur (°C): max. 85.  
Inhoud laadspiraal (l): 7,8.  
Opwarmtijd (10°C naar 45°C) 8kW: 0,9.  
Opwarmtijd (10°C naar 80°C) 8kW: 1,8.  
Warmte inhoud bij 50°C (kWh): 8,2.  
Druk (kPa / cv-zijde): max. 300  
Afmetingen (h/b/d): 1500x600x600  
Massa (leeg / kg): 80.  
Materiaal: RVS  
Isolatie: PUR.  
Compatibele NIBE warmtepompen: F1126-8,12,F1145-6,8,10,12, F2040-8,12,16, S1155-6,12,16, F2120-8,12,16  
Afwerking: witte stalen ombouw, vergelijkbaar met S-serie warmtepomp  
Warmtewisselaar:
- constructie: 1 spiraal, enkele scheiding
  - materiaal: RVS
  - medium: water.
  - temperatuur (°C): max. 110.
  - druk (kPa): max. 900.
  - drukverlies (kPa): 25 (bij 1200 l/h)
4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
- Montage-/opstellingswijze:  
- montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.  
Aansluitingen:
- warm/koudwater aansluiting (st. x mm): 2 x 22.
  - recirculatie aansluiting (st. x mm): 1 x 15.
  - CV-aansluiting (st. x mm): 2 x 22.
  - aftapaansluiting (mm): 22.