

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.30-a INDIRECT VERWARMDE BOILER
0. INDIRECT VERWARMDE BOILER
- Fabricaat: NIBE.
Type: VPB S300.
Constructie: indirect gestookt.
Inhoud (l): 282.
Warmtapwater 40°C (l): 376
Temperatuur (°C): max. 85.
Inhoud laadspiraal (l): 8,8.
Opwarmtijd (10°C naar 45°C) 8kW: 1,4.
Opwarmtijd (10°C naar 80°C) 8kW: 2,8.
Warmte inhoud bij 50°C (kWh): 13,4.
Druk (kPa / cv-zijde): max. 300
Afmetingen (h/b/d): 1800x600x600
Massa (leeg / kg): 101.
Materiaal: RVS
Isolatie: PUR.
Compatibele NIBE warmtepompen: F1126-8,12, F1145-6,8,10,12, F2040-8,12,16, S1155-6,12,16, F2120-8,12,16
Afwerking: witte stalen ombouw, vergelijkbaar met S-serie warmtepomp
Warmtewisselaar:
- constructie: 1 spiraal, enkele scheiding
 - materiaal: RVS
 - medium: water.
 - temperatuur (°C): max. 110.
 - druk (kPa): max. 900.
 - drukverlies (kPa): 25 (bij 1200 l/h)
4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
- Montage-/opstellingswijze:
- montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.
Aansluitingen:
- warm/koudwater aansluiting (st. x mm): 2 x 22.
 - recirculatie aansluiting (st. x mm): 1 x 15.
 - CV-aansluiting (st. x mm): 2 x 22.
 - aftapaansluiting (mm): 22.