

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP BINNENUNIT

0. BINNENUNIT t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER/TAPWATER, MONOBLOCK

Fabriek: NIBE.

Type: VVM S320

Compatibel versies F2040: 6 / 8 / 12

Compatibel versies F2120: 8 / 12 / 16

Compatibel versies AMS10+HBS05: 6 / 8 / 12

Medium: water.

Inhoud (l): 180.

Materiaal tapwater tank: RVS.

Afmetingen bxdxh (mm): 600x622x1850.

Massa (kg): 123.

Veiligheidsklasse: IP21.

Afgiftemedium, water:

- type circulatiepomp: laag energie

- Max. druk cv zijdig (bar): 2,5

Afgiftemedium, tapwater:

- temperatuur intrede/uitrede (°C): 10/55.

- max. druk tapwaterzijde (bar): 9

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- regeling: touch-kleurendisplay.

- aansluitspanning (V): 3x400.

- max. bijverwarming e element (kW): 9

- Elektrische bijverwarming instelbaarheid (kW): 1/2/3/4/5/6/7/9

- Aanbevolen afzekering bij 6 kW bijverwarming (A): 16.

Voorzieningen:

- ingebouwde energiemeter

- ingebouwde wifi-antenne / bedrade internet aansluiting mogelijk

- Bediening via touch-kleuren display

- Beheer en monitoring via myUplink app

- ingebouwde bufferinhoud (l): 26.

- ingebouwd Expansivat inhoud (l): 10

Toebehoren:

- buitentemperatuuropnemer.

- ruimtetemperatuuropnemer.

- stroomsensor.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting cv-systeem (mm): Ø22.

- aansluiting tapwater (mm): Ø22.