

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP BINNENUNIT
0. COMPLETE BINNENUNIT t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER/TAPWATER, MONOBLOCK
- Fabrikaat: NIBE
- Type: VVM225
- Medium: water.
- Inhoud (l): 180.
- Materiaal tapwater tank: RVS.
- Afmetingen bxdxh (mm): 600x615x1500.
- Massa (kg): 137.
- Veiligheidsklasse: IP21.
- Afgiftemedium, water:
- type circulatiepomp: laag energie
  - max. debiet bij 20 kPa extern beschikbare druk (m<sup>3</sup>/h): 1,6.
  - rest opvoerhoogte CV-zijde (kPa): 55.
  - Max. druk cv zijdig (bar): 2,5
- Afgiftemedium, tapwater:
- temperatuur intrede/uitrede (°C): 10/55.
  - max. druk tapwaterzijde (bar): 9
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- regeling: kleurendisplay met icoontjes, USB aansluiting en Uplink.
  - aansluitspanning (V): 3x400.
  - max. bijverwarming e element (kW): 9
  - maximale stroomsterkte bij 12 kW bijverwarming (A): 16.
  - afzekering (A): 16
- Voorzieningen:
- Expansivat (10L) geïntegreerd
  - Energiemeter geïntegreerd
  - NIBE Uplink voor monitoring/beheer via app
- Toebehoren:
- buitentemperatuuropnemer.
  - ruimtetemperatuuropnemer.
  - stroomsensor.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
- Aansluitingen:
- aansluiting cv-systeem (mm): Ø22.
  - aansluiting tapwater (mm): Ø22.
-