

# Water/water combi warmtepomp

## NIBE S1255

De NIBE S1255 is een intelligente modulerende water/water warmtepomp met een geïntegreerde boiler. Hij zorgt voor een optimale besparing, doordat hij altijd efficiënt werkt en zich het hele jaar door automatisch aanpast aan de verwarmingsbehoefte van je huis. NIBE is een toonaangevende speler op het gebied van inverter-technologie, heeft bijna 40 jaar ervaring met water/water warmtepompen en biedt je het breedste productassortiment in de markt.

De NIBE S1255 heeft een hoog seizoensgebonden rendement, waardoor de bedrijfskosten minimaal zijn. Deze is leverbaar in drie vermogenscategorieën: 1,5–6 (8) kW, 3–12 kW en 4–16 kW.

Met geïntegreerde wifi vormt de S-serie een natuurlijk onderdeel van je Smart Home. De slimme technologie regelt automatisch het binnenklimaat en geeft jou de volledige controle via je smartphone of tablet. Het resultaat: maximaal comfort en minimaal energieverbruik, terwijl je ook de natuur een handje helpt.

- Modulerende water/water combi warmtepomp met ingebouwde boiler en (optioneel) passieve koeling.
- Onderscheidend design, zeer stille werking en zeer hoog rendement.
- Met touchdisplay en draadloze communicatiemogelijkheden voor Smart Home technologie, bijvoorbeeld met myUplink.

NIEUW!



 **NIBE**

# Specificaties NIBE S1255

NIBE S1255		S1255-6	S1255-12	S1255-16
Productlabel-klasse CV (35°C / 55°C, gemiddeld klimaat)		A+++ / A+++		
Pakketlabel-klasse CV (35°C en 55°C, gemiddeld klimaat)		A+++ / A+++		
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater		A / XL		
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 6 (8 <sup>1)</sup> )	3 – 12	4 – 16
SCOP <sub>EN14825</sub> gemiddeld klimaat, 35°C / 55°C		5,2 / 4,0	5,2 / 4,1	5,2 / 4,1
COP bij 0/35°C volgens EN14511 nominaal, 50 Hz		4,72	4,87	4,85
Geluidsdruk (Lpa) volgens EN 11203 bij 0/35 op 1 m.	dB(A)	21 – 28	21 – 32	21 – 32
Elektrische voeding	V	3 x 400V (400V 3N ~ 50 Hz)		
Hoeveelheid koudemiddel in CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	2,06	3,55	3,90
Hoogte / breedte / diepte	mm	1.800 / 600 / 620		
Inhoud geïntegreerde boiler	l	180		
Gewicht (leeg)	kg	183	213	220
ISDE-subsidie bedrag d.d. 1.1.2020 (onder voorbehoud)	€	2.800,00	3.000,00	3.400,00


1) Bij dit type warmtepomp staat het vermogen standaard ingesteld op 6kW, maar dit kan verhoogd worden naar 8kW.

## Comfort door connectiviteit


NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop de binnen de installatie toegepaste componenten onderling communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aanbieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It's in our nature.

NIBE Energietechnik B.V.  
 Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)  
 Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)  
 Telefoon: +31(0)168 477 722  
 Fax: +31(0)168 476 998  
 info@nibenl.nl  
 www.nibenl.nl



Productlabel-klasse CV.



Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater

Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechnik. Alle product-illustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.  
 ©NIBE 2020

