

Water/water solo warmtepomp

NIBE F1355

De NIBE F1355 maakt deel uit van een nieuwe generatie warmtepompen en is ontworpen voor het kostenefficiënt en duurzaam leveren van verwarming, passieve koeling en warmwater. Met zijn twee compressoren, waarvan er één inverter gestuurd is, is de NIBE F1355 de ideale water/water warmtepomp voor installaties met een benodigd vermogen tot 43 kW. Daarnaast is een cascadeopstelling voor een hoger vermogen ook mogelijk. De NIBE F1355 is beschikbaar in de vermogenscategorieën 28 kW en 43 kW, voor bijvoorbeeld grotere woningen, kleine utiliteitsgebouwen, appartementencomplexen of agrarische bedrijven. De ingebouwde regeling zorgt voor een efficiënte samenwerking van beide compressoren. Het resultaat: een optimale vermogensregeling, minder slijtage en een hogere operationele capaciteit.

Met zijn slimme technologie kan de NIBE F1355 een belangrijke rol spelen in gebouwen waarin innovatieve bouwkundige en technologische toepassingen bepaalde zaken automatiseren, verbeteren en/of gemakkelijker maken.

- Modulerende water/water solo warmtepomp met een groot vermogen en (optioneel) passieve koeling.
- Zeer stille werking en een zeer hoog rendement.
- Cascadeopstelling mogelijk en uitgebreid assortiment aan accessoires beschikbaar.

NIEUW!



 **NIBE**

Specificaties NIBE F1355

NIBE F1355		F1355-28	F1355-43
Pakketlabel ruimteverwarming, gemiddeld klimaat, 35/55 °C		A+++ / A+++	
Productlabel ruimteverwarming, gemiddeld klimaat, 35/55 °C		A+++ / A+++	
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35/55 °C (EN 14825)		5,0 / 4,0	
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	4 – 28	6 – 43
COP bij 0/35°C (EN 14511)		4,55	
Geluidsdruk (Lpa) <small>volgens EN 11203 bij 0/35 op 1 m</small>	dB (A)	32	
Elektrische voeding	V	3 x 400V (400V 3N ~ 50 Hz)	
Hoogte / breedte / diepte	mm	1800 / 600 / 620	
Gewicht	kg	335	351

Comfort door connectiviteit

NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop de binnen de installatie toegepaste componenten onderling communiceren en samenwerken. We kunnen u hierdoor een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aanbieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It's in our nature.

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)
Tel. +32 (0)3 808 28 19
info@nibe.be
nibe.be



Pakketlabel voor
ruimteverwarming 35°C



Pakketlabel voor
ruimteverwarming 55°C

Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechniek. Alle product-illustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.
©NIBE 2020

