

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

XX

VVB xx

X

st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Akkumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Akkumulatorn är konstruerad och tillverkad för ett maximalt
avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Akkumulatortanken är försedd med 1 st elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedning.

Akkumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPA 200/70

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	204 liter
Volym dubbelmantel	76 liter
Mått (ØxH)	689x1527 mm
Erforderlig reshöjd	1690 mm
Vikt	105 kg
Värmeöverföring (55/45-10/45)	8,2kW

RSK nummer: 688 31 99