

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

XX

VVB xx

X

st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Akkumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Akkumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Akkumulatortanken är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedning.

Akkumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPA 300/200 Cu

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	300 liter
Volym dubbelmantel	190 liter
Mått (ØxH)	852x1757 mm
Erforderlig reshöjd	1970 mm
Vikt	176kg

RSK nummer: 688 31 95