NIBE VPA 300/200 E

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE **Tappvattenvärmare**

PJE Tappvattenvärmare

xx VVB xx x st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av emalj och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.
Varmvattenmagasinet är försett med magnesiumsanod.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med 2 st elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedning.
Ackumulatortanken skall installeras stående.
Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPA 300/200 E

.

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	300 liter
Volym dubbelmantel	190 liter
Mått (ØxH)	852x1757 mm
Erforderlig reshöjd	1970 mm
Vikt	160kg

RSK nummer: ***688 31 94***