

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

XX

VVB xx

X

st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Akkumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Akkumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 2,5 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Akkumulatortanken är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedning.

Akkumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPA 450/300 Cu

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	450 liter
Volym dubbelmantel	285 liter
Mått (ØxH)	950x1947 mm
Erforderlig reshöjd	2185 mm
Vikt	275 kg

RSK nummer: 688 31 92