

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

xx

VVB xx

x

st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av emalj och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Varmvattenmagasinet är försett med magnesiumanod.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med 2 st elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedning.

Ackumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPA 450/300 E

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	450 liter
Volym dubbelmantel	285 liter
Mått (ØxH)	950x1947 mm
Erforderlig reshöjd	2185 mm
Vikt	280 kg

RSK nummer: 688 31 93