AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE **Tappvattenvärmare**

PJE Tappvattenvärmare

xx VVB xx x st

Värmpumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet. Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 2 x 9 kW el-patroner.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPB 1000

.

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	992 liter
Volym laddslinga	2x6 liter
Mått (Ø x H) med isolering	Ø 1052x2051 mm
Erforderlig reshöjd	2325 mm
Diameter utan isolering	Ø 870 mm
Vikt	270 kg
Max eleffekt	2 x 9 kW

RSK nummer: ***683 13 12***