

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

xx

VVB xx

x

st

Värmepumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet. Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 2 x 9 kW el-patroner.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPB 750

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	747 liter
Volym laddslinga	7 liter
Mått (Ø x H) med isolering	Ø 947x1976 mm
Erforderlig reshöjd	2210 mm
Diameter utan isolering	Ø 770 mm
Vikt	220 kg
Max eleffekt	2 x 9 kW

RSK nummer: 683 13 11