AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE **Tappvattenvärmare**

PJE Tappvattenvärmare

xx VVB xx x st

Värmepumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet. Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 1 x 9 kW el-patron och skall installeras stående.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPB 500

.

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	496 liter
Volym, slinga	6 liter
Mått (Ø x H)	Ø 852 x 1757 mm
Erforderlig reshöjd	1970 mm
Diameter utan isolering	670 mm
Vikt	158 kg
Max eleffekt	1 x 9 kW

RSK nummer:
683 13 10