

AMA-texter NIBE Energy Systems

Pos

PJE

Tappvattenvärmare

PJE

Tappvattenvärmare

xx

VVB xx

x

st

Värmepumpsackumulator med tappslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål och en tappslinga av rostfritt stål som producerar tappvarmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 3 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för tappslingan är 6 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 °C.

Isolering av Neopor och mineralull, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med gängade anslutningar och tre dykrör för temperaturgivare.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : VPC 750

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare	772 liter
Volym tappslinga	35 liter
Mått (Ø x H) med isolering	Ø 910x2032 mm
Erforderlig reshöjd	2076 mm
Diameter utan isolering	Ø 750 mm
Vikt	165 kg
Max laddeffekt (värmevatten)	40 kW

RSK nummer: 683 13 36