



Exhaust air heat pump **NIBE F730**



NIBE F730 är en intelligent frånluftsvärmepump. Effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller NIBE F730 behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med en snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera både vid nybyggnation och utbyte av befintlig värmepump.

Värmepumpens inverterstyrning ger en mycket hög och ekonomisk värmeeffekt. NIBE F730 är välisolerad och energisnål vilket också sänker värmeförlusten och håller energiförbrukningen så låg som möjligt.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.



- **Effektreglerad allt-i ett-produkt.**
- **Hög värmeeffekt med låg energiförbrukning för både nybyggnation och ROT-marknad.**
- **Uppkopplat hem med smart teknik för en enklare vardag.**

Specifikationer NIBE F730

NIBE F730		
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning vid 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A++ / A++
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		L/A
Årsvärmefaktor _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		4,35/3,38
Årsvärmefaktor _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		4,65/3,57
Nominell värmeeffekt (P _{design})	kW	5
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (PH) ³⁾	kW	1,27
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ³⁾		4,79
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (PH) ⁴⁾	kW	1,53
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ⁴⁾		5,32
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (PH) ⁵⁾	kW	5,35
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ⁵⁾		2,43
Ljudeffektnivå i enlighet med EN 12102 (L _{W(A)}) ⁶⁾	dB(A)	40 – 55
Märkspänning	V	400V 3N – 50Hz
CO ₂ -ekvivalent	ton	1.312
Volume, hot water tank	litre	180
Höjd (exklusive inverterbox inklusive fot)/bredd/djup	mm	2000 – 2025 / 600 / 610
Vikt, komplett värmepump	kg	207

¹⁾ Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ²⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ – D. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F. ⁴⁾ A20 (12) W35, frånluftsflöde 25 l/s (90 m³/h) min. kompressorfrekvens. ⁵⁾ A20 (12) W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h), max. kompressorfrekvens. ⁶⁾ A20 (12) W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h), max. kompressorfrekvens ⁷⁾ Värdet varierar med vald fläkthastighet. För mer omfattande ljuddata, inklusive ljud till kanaler, besök nibe.se ⁸⁾ Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).

Hållbara energilösningar

Sedan 1952 har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som gör att vi kan ha en bekväm vardag oavsett väder. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla så att du kan skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på naturen.



Systemets effektivitetsklass, vid rumsuppvärmning.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.