

Sole/Wasser-Wärmepumpe NIBE S1155

NIBE S1155 ist eine intelligente, vollkommen leistungsvariable Erdwärmepumpe zur Heizung und Brauchwasserbereitung. Der separate Brauchwasserspeicher wird jeweils nach dem gewünschten Brauchwasserbedarf gewählt.

Diese Wärmepumpe ermöglicht Ihnen höchstes Einsparpotenzial, da sie sich zu jeder Jahreszeit automatisch an den aktuellen Wärmebedarf des Gebäudes anpasst. NIBE ist einer der führenden Anbieter im Segment leistungsvariabler Wärmepumpen und verfügt über eine der umfassendsten Produktpaletten auf dem Markt.

Die NIBE S1155 bietet eine hohe Jahresarbeitszahl, dies führt zu sehr geringen Betriebskosten. Sie ist in drei Leistungsgrößen mit 1,5–6 kW, 3–12 kW, 4–16 kW sowie 6–25 kW (NEU) Heizleistung erhältlich.

Mit integriertem WLAN fügt sich die S-Serie wie selbstverständlich in Ihr vernetztes Zuhause ein. Die intelligente Technologie passt das Raumklima automatisch an, wobei Sie via Smartphone oder Tablet die volle Kontrolle behalten. Bei minimalem Energieverbrauch genießen Sie höchsten Wohnkomfort und schonen die Umwelt.

- Wärmepumpe mit führender Inverter-Technologie für maßgeschneiderte Lösungen und variabler Brauchwasserkapazität.
- Drei Leistungsgrößen für die optimale Jahresarbeitszahl und minimale Betriebskosten.
- Anwenderfreundliche Touchscreen-Bedienung, integrierte Drahtlosverbindung mit energiesparender Smart-Technology sorgen für höchsten Komfort.



NEU!

Spezifikation NIBE S1155

NIBE S1155		1,5–6 kW	3–12 kW	4–16 kW	6–25 kW
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C/55 °C ¹⁾		A+++/A+++			
Verbundlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C/55 °C ²⁾		A+++/A+++			
Effizienzklasse Warmwasserbereitung/Ladeprofil Brauchwasser ³⁾		A/XL	A/XXL		
Heizleistung P[th] gem. EN 14511 bei B0/W35	kW	1,5–6	3–12	4–16	6–25
Nennheizleistung (P _{designh})	kW	6	12	16	25
SCOP _{EN14825} mittleres Klima bei B0/W35 °C		5,2	5,2	5,2	5,2
Schalleistungspegel (L _{WA}) ³⁾ nach EN 12102 bei 0/35	dB(A)	36–43	36–47	36–47	36–47
Nennspannung		230 V ~ 50 Hz			3x 400 V
Kältemittelmenge in CO ₂ -Äquivalent	t	2,06	3,55	3,90	4,39
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1500/600/622			
Gesamtgewicht der Wärmepumpe	kg	139	180	172	205

¹⁾ Effizienzklasse Raumheizung Skala A+++ bis D. ²⁾ Beim Verbundlabel wurde die NIBE Komfortregelung berücksichtigt.

³⁾ Effizienzklasse Brauchwasserbereitung Skala A+ bis F.

Komfort durch Vernetzung

Wir optimieren jedes Produkt, das den Namen NIBE trägt, indem wir das gesamte System durchgängig betrachten und miteinander vernetzen. Ihrem Zuhause bieten wir dadurch eine breite Palette an intelligenten und hocheffizienten Produkten für Heizung, Kühlung, Lüftung und Brauchwassererwärmung.

Durch die Nutzung von Ressourcen aus der Natur schaffen Sie sich Ihr perfektes Raumklima mit den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt. Genau darauf kommt es uns an.

It's in our nature.



Verbundlabel Effizienzklasse
Heizung bei 35 °C bzw. 55 °C



Effizienzklasse Warmwasserbereitung und Zapfprofil für Brauchwasser in Kombination mit VPB S300 (gilt für S1155-6)



Effizienzklasse Warmwasserbereitung und Zapfprofil für Brauchwasser in Kombination mit VPB S300 (gilt für S1155-12 und -16).