



Bergvärmepump NIBE S1155



NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimerade besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

NIBE S1155 har en hög årsvärmefaktor vilket ger en låg driftskostnad.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din smartphone eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



- **Ledande inverterteknik och separat varmvattentank* för optimal behovsanpassning.**
- **Hög årsvärmefaktor och minimal driftskostnad.**
- **Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för maximal komfort.**

*) NIBE VPB finns tillgänglig i storlekarna 500, 750 och 1000 liter.

Specifikationer NIBE S1155

| NIBE S1155 | | 25 |
|---|-------|----------------|
| Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾ | | A+++ / A+++ |
| Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾ | | A+++ / A+++ |
| Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil med VPB S300 ³⁾ | | A / XXL |
| Nominell värmeeffekt (P _{designH}) | kW | 25 |
| SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C | | 5,5 / 4,1 |
| SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C | | 5,2 / 4,0 |
| Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 - Märkeffekt | kW | 12,68 |
| Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 - COP _{EN14511} | | 4,68 |
| Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35 | dB(A) | 36 - 47 |
| Märkspänning | | 400V 3N - 50Hz |
| Mängd köldmedium CO ₂ -ekvivalent | ton | 4,39 |
| Höjd/bredd/djup https://agito.languagewire.com/ | mm | 1500/600/620 |
| Vikt, komplett värmepump | kg | 205 |

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ - G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ - F.

Hållbara energilösningar

Sedan 1952 har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som gör att vi kan ha en bekväm vardag oavsett väder. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla så att du kan skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på naturen.

A+++

Systemets effektivitetsklass för uppvärmning.

A  **XXL**

Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

