

# Complete binnenunits

## NIBE BA-SVM 10-200

De NIBE BA-SVM 10-200 is een complete binnenunit die in combinatie met een NIBE SPLIT lucht/water warmtepomp een duurzaam klimaatstelsel voor je woning of appartement vormt.

Type BA-SVM 10-200/6 kan worden gecombineerd met de buitenunit AMS 10-6, type BA-SVM 10-200/12 met de buitenunits AMS 10-8 en AMS 10-12. Met elk van deze drie combinaties kan een passende all-electric warmtepompinstallatie worden samengesteld die je huis op een duurzame manier van cv-verwarming, koeling en warmtapwater voorziet. Beide uitvoeringen zijn geschikt voor nieuwbouw én renovatie en kunnen dankzij de complete uitvoering snel worden geïnstalleerd.

De binnenunits zijn onder meer voorzien van een condensor, een boiler (180 liter), een regeling met kleurendisplay, een elektrisch element voor thermische desinfectie en eventuele cv-bijverwarming, twee 3-wegkleppen, een energiezuinige pomp en een expansievat. Voor een installatie op maat zijn diverse accessoires beschikbaar.

- Complete binnenunits voor NIBE AMS 10-6, AMS 10-8 en AMS 10-12 lucht/water warmtepompen.
- Met ingebouwde regeling en ingebouwde boiler voor een ruime voorraad (180 liter) warmtapwater.
- Hoog klimaatcomfort door de levering van verwarming én koeling.

NIEUW!



# Specificaties NIBE BA-SVM 10-200

NIBE BA-SVM 10-200		NIBE BA-SVM 10-200/6	NIBE BA-SVM 10-200/12
Te combineren met type buitenunit		AMS 10-6	AMS 10-8 en AMS 10-12
Afmetingen (h (h incl. aansluitingen) x b x d)	mm	1610 (1725) x 600 x 610	
Gewicht	kg	165	
Inhoud boiler	l	180	
Max. afgegeven cv-vermogen bij 7/35°C (geleverd door de AMS buitenunit)	kW	6,8	8,2 (10-8) / 12,0 (10-12)
Inhoud geïntegreerd expansievat	l	10	
Geïntegreerde bijverwarming (3 standen) <sup>(1)</sup>	kW	3 / 6 / 9	
Elektrische voeding <sup>(2)</sup>		1x230V / 3x400V	

<sup>(1)</sup> Opgegeven waarden bij een elektrische voeding van 3x400V. Bij een elektrische voeding van 1x230V levert de geïntegreerde bijverwarming 1,5 kW, 3 kW of 4,5 kW.

<sup>(2)</sup> Houd – zeker bij 1x230V – rekening met het maximaal toegestane vermogen van het elektrisch element en de benodigde afzekerwaarde!

## Comfort door connectiviteit

NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop we binnen de installatie toegepaste componenten onderling communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aanbieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It's in our nature.



Pakketlabel-klasse CV (lage temperatuur, 35°C, gemiddeld klimaat)

NIBE Energietechnik B.V.  
 Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)  
 Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)  
 Telefoon: +31(0)168 477 722  
 Fax: +31(0)168 476 998  
 info@nibenl.nl  
 www.nibenl.nl

Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechnik. Alle product-illustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.  
 ©NIBE 2020

