



Akkumulatortank **NIBE VPC 500 / 750**

NIBE VPC 500, 750 producerar varmvatten genom en tappslinga och kan hantera höga effekter, upp till 40 kW stor värmepump. Det innebär att tekniktankarna har en hög varmvattenkapacitet.

NIBE VPC 500, 750 är avsedd för fastigheter med stort effektbehov och är en effektiv tappslingstank utvecklad för att anslutas till värme- pump eller annan energikälla

NIBE VPC 500, 750 har isolering som består av neopor och polyesterfleece, vilken ger en låg energiförlust. Isoleringen och ytterbeklädnaden är enkelt demonterbar.



- **Effektiv tappslingstank utvecklad för att anslutas till värmepump eller annan energikälla.**
- **Hanterar hög effekt som ger stor varmvattenkapacitet.**
- **Effektiv demonterbar isolering.**

Specifikationer NIBE VPC 500, 750

		NIBE VPC 500	NIBE VPC 750
Max. tryck i tanken	MPa/bar	3 / 0,3	
Max. temperatur	°C	90	
Max. storlek på värmepumpen	kW	40	
Volym, tanken	liter	475	772
Volym, varmvattenslinga	liter	35	
Max. tryck i varmvattenslingan	MPa/bar	6 / 0,6	
Korrosionsskydd, varmvattenslinga		Rostfri	
Produktens effektivitetsklass ¹⁾		C	-
Vikt	kg	134	165
Diameter Ø (inkl. isolering)	mm	760	910
Höjd	mm	1973	2 032

¹⁾Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

CIL SV NIBE VPC 500 750 2251-2
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2022

Komfort genom uppkoppling.

Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBE produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa ett behagligt inomhusklimat med en låg inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It's in our nature.



Produktens effektivitetsklass.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

