




Maalämpöpumppu NIBE F1253

NIBE F1253 on helppokäyttöinen, invertteriohjattu maalämpöpumppu, jossa on sisäänrakennettu RST lämminviesivaraaja. NIBE F1253:ssa on alhaiset käyttökustannukset, sillä se mukautuu automaattisesti kodin lämmitystarpeeseen ympäri vuoden ja toimii parhaalla hyötysuhteella.

NIBE F1253:llä on korkea vuosilämpökerroin, mikä minimoi käyttökustannukset. Lämpöpumppua on saatavana seuraavina tehoversioina: 4 kW ja 6 kW (nostettavissa 8 kW lattialämmityskohteessa). Tuotteen ohjausautomaatiikan avulla voit hallita niin sisäolosuhteita kuin energian käyttöä. Ohjausjärjestelmä säättää automaattisesti sisäilmaa mahdollisimman mukavaksi samalla, kun sinä teet ympäristölle palveluksen.

NIBE on pitkällä kokemuksellaan ja laajalla lämpöpumppujen valikolla johtava invertteriohjattujen maalämpöpumppujen valmistaja.

Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen energiankulutus
– luonnollisesti.



- **Kaksi tehoversiota tehokkaalla invertteriteknikalla.**
- **Optimaalinen vuosilämpökerroin minimoi käyttökustannukset.**
- **Energiaa säästävä tekniikka ja käyttäjäystävällinen ohjaus maksimoivat mukavuuden.**
- **Etäseuranta NIBE Uplink -palvelussa.**

Tekniset tiedot NIBE F1253

NIBE F1253		4 kW	6 kW
Tilanlämmityksen energiatehokkuusluokka 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	
Järjestelmän tilanlämmityksen energiatehokkuusluokka 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	
Energiatehokkuusluokka, käyttövesi/latausprofiili ³⁾		A/XL	
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto, 35 °C / 55 °C		5,5/4,1	
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto, 35 °C / 55 °C		5,2/4,0	
Nimellislämmitysteho (P _{design})	kW	4	6
Lämmitysteho	kW	1,5–4	1,5–6*
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaan, 0 / 35 – Nimellisteho	kW	3,15	
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaan, 0 / 35 – COP _{EN14511}		4,72	
Äänen tehotaso (LWA) _{EN 12102 -standardin mukaan} , 0/35	dB(A)	36–43	
Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti	tonnia	2,06	
RST käyttövesivaraajan tilavuus	l	180	
Korkeus/ leveys/ syvyys	mm	1800/600/620	
Paino, koko lämpöpumppu	kg	n. 180	

¹⁾ Tuotteen energiatehokkuusluokan asteikko, huonelämmitys: A+++ – D. ²⁾ Järjestelmän energiatehokkuusluokan asteikko, huoneen lämmitys: A+++ – G. Järjestelmän ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilan säädin. ³⁾ Energiatehokkuusluokan asteikko, käyttövesi: A+ – F. *) Teho nostettavissa automatiikasta n. 8 kW:iin. Huomioi lämpötila- ja äänitasot.

NIBE F1253-4 Tuotenumero 065741 LVI-numero 5362908
NIBE F1253-6 Tuotenumero 065750 LVI-numero 5362909

Kestäviä lämmitysjärjestelmiä parempaan tulevaisuuteen

Jokainen NIBEn tuote on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena paras mahdollinen teho ja käytön helppous, unohtamatta järjestelmäkokonaisuutta. Tarjoamme sinulle siksi laajan valikoiman älykkäitä, tehokkaita tuotteita, joilla saat kotiisi viileyttä, lämpöä, raikasta ilmaa ja käyttövettä. Hyödyntämällä luonnon voimaa voit luoda täydellisen sisäilmaston ja nauttia kotisi mukavuudesta mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Se on meille todella tärkeää.

It's in our nature.

A+++

Järjestelmän lämmityksen energiatehokkuusluokka.

A  **XL**

Tuotteen energiatehokkuusluokka ja käyttöveden juoksutusprofiili.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

