



Toplotna črpalka zemlja - voda **NIBE S1156 PC**



NIBE S1156 PC je inteligentna toplotna črpalka zemlja - voda z inverterskim upravljanjem, vgrajenim pasivnim hlajenjem in novim, okolju prijaznejšim hladilom. Namestitev toplotne črpalke je enostavna, celo na mestih z nizkimi stropi, saj je zalogovnik sanitarne vode ločen in izbran glede na potreben ogrevanja sanitarne vode. Toplotna črpalka zagotavlja optimalne prihranke, saj se samodejno prilagaja potrebam ogrevanja doma. NIBE S1156 PC je naša najbolj energetsko učinkovita toplotna črpalka zemlja - voda zahvaljujoč inovativni tehnologiji in našim dolgoletnim izkušnjam.

NIBE S1156 PC ima letno grelno število do 5,95 v SCOP, zaradi česar je zelo učinkovit sistem klimatizacije z nizkimi obratovalnimi stroški. Ko priklopite ločen grelnik vode katere koli velikosti, zagotavlja visoko zmogljivo sanitarno vodo. Toplotna črpalka je na voljo z izhodno močjo: 1,5 – 8 kW. NIBE S1156 PC je zasnovana za nizko raven hrupa in je primerna tako za novogradnje kot tudi za zamenjavo obstoječega vira toplote.

Z integriranim Wi-Fi in možnostjo povezovanja z brezžičnimi dodatki bo NIBE S-serija postala naraven del vašega povezanega doma. Pametna tehnologija samodejno prilagaja notranjo klimo, vi pa imate popoln nadzor prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Visoka raven udobja in nizka poraba energije – pri tem pa skrbite tudi za naravo.



- **Vodilna inverterska tehnologija in ločen grelnik vode za optimalno prilagoditev.**
- **Novo, okolju prijaznejše hladilno sredstvo, visoka zmogljivost priprave sanitarne vode in nizka raven hrupa.**
- **Uporabniku prijazen zaslon na dotik, brezžična dodatna oprema in vgrajena brezžična povezaljivost z energetsko varčno pametno tehnologijo za visoko raven udobja.**

Tehnični podatki NIBE S1156 PC

NIBE S11 56 PC		1.5–8 kW
Razred izkoristka ogrevanja prostora 35°C / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++
Razred izkoristka sistema za ogrevanje prostorov 35°C / 55°C ²⁾		A+++/A+++
Razred izkoristka sanitarna voda/profil polnjenja z VPB S300 ³⁾		A+ / XL
Nazivna izhodna moč ogrevanja (P _{designH})	kW	7.5
SCOP _{EN14825} hladno podnebje, 35°C / 55°C		5.95 / 4.44
SCOP _{EN14825} povprečno podnebje, 35°C / 55°C		5.67 / 4.26
Podatki o izhodni moči v skladu s standardom EN 14511 nazivno 0/35 – nazivna izhodna moč	kW	2.85
Podatki o izhodni moči po EN14511 nazivni 0/35 – COP _{EN14511}		5.05
Raven zvočne moči (L _{WA}) po EN 12102 pri 0/35	dB(A)	36 – 43
Nazivna napetost		400V 3N – 50 Hz
Količina hladiva v ekvivalentu CO ₂	ton	0.54
Višina/ širina/ globina	mm	1500 / 600 / 620
Teža celotne toplotne črpalke	kg	171

¹⁾ Lestvica za ogrevanje prostorov razreda učinkovitosti izdelka: A+++ - D. ²⁾ Lestvica za ogrevanje prostorov razreda učinkovitosti izdelka: A+++ - G. Lestvica za ogrevanje prostorov razreda učinkovitosti izdelka. ³⁾ Lestvica za ogrevanje prostorov razreda učinkovitosti izdelka: A+ - F.

M 13466 CIL SL NIBE S1156 PC 2346-2
Subject to printing errors and changes. ©NIBE 2023

Trajnostna energija

Podjetje NIBE že od leta 1952 izdeluje energetske učinkovite in trajnostne rešitve za vaš dom. Vse se je začelo v mestu Markaryd na Švedskem in z izkoriščanjem moči narave ohranjamo našo nordijsko dediščino. Obnovljive vire energije združujemo s pametno tehnologijo, da lahko svojim kupcem ponudimo učinkovite rešitve in skupaj gradimo bolj trajnostno prihodnost.

Ni pomembno, ali gre za hladen zimski dan ali vroče poletno popoldne, za udobno vsakdanje življenje vedno potrebujemo uravnoteženo notranje ozračje, ne glede na vreme. S pomočjo našega širokega nabora izdelkov boste lahko svojemu domu zagotovili hlajenje, ogrevanje, prezračevanje in toplo vodo ter tako ustvarili prijetno notranje ozračje s čim manjšim vplivom na okolje.

A+++

Razred učinkovitosti sistema za ogrevanje.

A+ **XL**

Razred učinkovitosti izdelka in profil polnjenja za sanitarno vodo skupaj z VPB S300.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

 **NIBE**