




Sistema Split

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

NIBE SVM S332 es un módulo interior inteligente que proporciona calefacción eficiente, refrigeración potente y ACS de alto rendimiento para su hogar. Junto con el módulo exterior NIBE AMS 20, forma un sistema climatizador completo que ofrece un alto nivel de confort con una instalación sencilla.

El sistema funciona a una temperatura exterior de hasta -20°C y proporciona una temperatura de caudal de hasta 58°C . Además, ofrece un ahorro óptimo, ya que se adapta automáticamente a los requisitos de producción de la casa durante todo el año. La eficaz función de refrigeración permite a la bomba de calor proporcionar una climatización interior confortable, incluso con temperaturas exteriores elevadas.

Con Wi-Fi integrado y la posibilidad de utilizar accesorios inalámbricos, las bombas NIBE serie S se convertirán en una parte natural de su hogar conectado. La tecnología inteligente ajusta el clima interior automáticamente mientras usted puede controlar todo desde su teléfono o tablet. Además de una comodidad máxima y un bajo consumo de energía, estará haciendo un favor a la naturaleza.



- **Combine NIBE SVM S332 con NIBE AMS 20 para crear un sistema climatizador completo.**
- **Gran capacidad, incluso a temperaturas de hasta -20°C y refrigeración con temperatura de salida de hasta $+7^{\circ}\text{C}$.**
- **Pantalla táctil fácil de usar, accesorios inalámbricos y conectividad inalámbrica integrada con tecnología inteligente de ahorro de energía para disfrutar de un alto nivel de confort.**

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20 Especificaciones

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332	NIBE AMS 20-10/ NIBE SVM S332
Clase de eficiencia energética (35 / 55°C) Etiqueta del producto ¹⁾		A+++ / A++	
Clase de eficiencia energética (35 / 55°C) Etiqueta del conjunto ²⁾		A+++ / A++	
Clase de eficiencia del producto/perfil para ACS ³⁾		A / XL	
SCOP _{EN14825} Clima medio 35 / 55°C		5.1/3.6	4.6/3.4
P _{diseño} Clima medio 35 / 55°C	kW	5.2 / 5.6	6.3 / 6.5
SCOP _{EN14825} Clima frío 35 / 55°C		4.1 / 3.0	3.9 / 2.9
P _{diseño} Clima frío 35 / 55°C	kW	5.8 / 5.7	6.5 / 6.2
Potencia calorífica a 7/35 / COP, EN14511, nominal	kW	2.6 / 5.4	4.0 / 5.3
Nivel de potencia acústica (L _{WA}), EN12102 a 7/45, nominal	dB(A)	54	
Tensión nominal		230 V – 50 Hz	
CO ₂ equivalente	ton	0.88	1.24
Altura / Anchura / Profundidad AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Altura / Anchura / Profundidad NIBE SVM S332	mm	1800 / 600 / 620	
Peso NIBE AMS 20 / SVM S332	kg	46 / 123	60 / 123

¹⁾ Escala de la clase de eficiencia del sistema, calefacción ambiente: A++ – G. La eficiencia que se indica para el sistema también tiene en cuenta el regulador de temperatura. Si dicho sistema se complementa con una caldera o una calefacción solar adicional, la eficiencia total del sistema deberá calcularse nuevamente. ²⁾ Escala para la clase de eficiencia de la calefacción ambiente del producto: A+++ – G. ³⁾ Escala para la clase de eficiencia del ACS: A+ – F.

Energía sostenible

Desde 1952, NIBE fabrica soluciones climáticas energéticamente eficientes y sostenibles para su hogar. Todo comenzó en Markaryd, Suecia, por lo que valoramos nuestro legado nórdico y sacamos el máximo partido del poder de la naturaleza. Combinamos la energía renovable con la tecnología inteligente para ofrecer soluciones eficientes que nos permitan construir juntos un futuro más sostenible.

Tanto en un día frío de invierno como en una tarde calurosa de verano, necesitamos una climatización interior equilibrada para disfrutar de una vida cotidiana cómoda, independientemente de las condiciones meteorológicas. Nuestra amplia gama de productos proporciona refrigeración, calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria a su hogar, para que pueda crear una climatización interior agradable con un bajo impacto en la naturaleza.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se



A+++

Clase de eficiencia energética de la calefacción ambiente a 35°C en la etiqueta del conjunto.

A++

Clase de eficiencia energética de la calefacción ambiente a 55°C en la etiqueta del conjunto.

A

XL

Clase de eficiencia del producto y perfil para ACS con NIBE SVM S332