




Splitový systém

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

NIBE SVM S332 je inteligentný interiérový modul, ktorý zabezpečuje účinné vykurovanie, výkonné chladenie a teplú vodu s vysokým výkonom pre váš domov. Spolu s exteriérovým modulom NIBE AMS 20 tvorí kompletný klimatizačný systém pre vysoký komfort s jednoduchou inštaláciou.

Systém pracuje pri vonkajšej teplote až do -20°C a poskytuje prírodnú teplotu až do 58°C . Zabezpečuje optimalizované úspory, pretože sa celoročne automaticky prispôsobuje požiadavkám vášho domova na výkon. Účinná funkcia chladenia umožňuje tepelnému čerpadlu poskytovať príjemnú vnútornú klímu aj pri vysokých vonkajších teplotách.

Vďaka integrovanej sieti Wi-Fi a možnosti pripojenia k bezdrôtovému príslušenstvu sa séria NIBE S stane prirodzenou súčasťou vášho prepojeného domova. Inteligentná technológia automaticky upravuje vnútornú klímu, zatiaľ čo vy máte úplnú kontrolu zo smartfónu alebo tabletu. Vysoká úroveň komfortu a nízka spotreba energie – a zároveň chránite prírodu.



- Skombinujte NIBE SVM S332 s modulom NIBE AMS 20 pre kompletný klimatizačný systém.
- Vysoká kapacita, a to až do -20°C , a účinné chladenie až do $+7^{\circ}\text{C}$.
- Užívateľsky príjemný dotykový displej, bezdrôtové príslušenstvo a integrované bezdrôtové pripojenie s energeticky úspornou inteligentnou technológiou pre vysokú úroveň pohodlia.

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20 Špecifikácie

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332	NIBE AMS 20-10 / NIBE SVM S332
Trieda energetickej účinnosti produktu 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	
Trieda energetickej účinnosti systému 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++	
Trieda energetickej účinnosti produktu/profil odberu pre teplú vodu ³⁾		A / XL	
SCOP _{EN14825} Priemerná klíma 35/55°C		5.1/3.6	4.6/3.4
P _{design} Priemerná klíma 35/55°C	kW	5.2 / 5.6	6.3 / 6.5
SCOP _{EN14825} Chladná klíma 35/55°C		4.1 / 3.0	3.9 / 2.9
P _{design} Chladná klíma 35/55°C	kW	5.8 / 5.7	6.5 / 6.2
7/35 Tepelný výkon/COP, EN14511, menovitý	kW	2.6 / 5.4	4.0 / 5.3
Hladina akustického výkonu (L _{WA}), EN12102 pri 7/45, menovitá	dB(A)	54	
Menovité napätie		230 V – 50 Hz	
Ekvivalent CO ₂	ton	0.88	1.24
Výška/šírka/hĺbka AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Výška/šírka/hĺbka – NIBE SVM S332	mm	1800 / 600 / 620	
Hmotnosť NIBE AMS 20/SVM S332	kg	46 / 123	60 / 123

¹⁾ Stupnica pre triedu účinnosti systému pre vykurovanie miestnosti: A++ – G. Vykazovaná účinnosť systému zohľadňuje aj regulátor teploty. Ak je systém doplnený o externý prídavný kotol alebo solárne vykurovanie, celková účinnosť systému sa musí prepočítať. ²⁾ Stupnica pre triedu účinnosti produktu pre vykurovanie miestnosti: A+++ – G. ³⁾ Stupnica pre triedu účinnosti pre teplú vodu: A+ – F.

Udržateľná energia

Spoločnosť NIBE od roku 1952 vyrába energeticky účinné a udržateľné vzduchotechnické riešenia pre váš domov. Všetko sa začalo vo švédskom meste Markaryd a v duchu nášho severského dedičstva, ktoré si vysoko vážime, sa snažíme využiť silu prírody v náš prospech. Kombinujeme obnoviteľnú energiu s inteligentnými technológiami, vďaka čomu prinášame efektívne riešenia, a spoločne tak budujeme udržateľnejšiu budúcnosť.

Či už je chladný zimný deň, alebo horúce letné popoludnie, pre pohodlný každodenný život potrebujeme v interiéri dobre vyváženú klímu bez ohľadu na počasie. S naším širokým sortimentom produktov získate pre váš domov riešenia pre chladenie, vykurovanie, vetranie a prípravu horúcej vody, aby ste si v interiéri mohli vytvoriť príjemnú klímu s nízkym vplyvom na prírodu.

Trieda energetickej účinnosti pre štítok systému pri vykurovaní priestoru pri teplote 35 °C

Trieda energetickej účinnosti pre štítok systému pri vykurovaní priestoru pri teplote 55 °C

Trieda účinnosti produktu a profil odberu pre teplú vodu s NIBE SVM S332.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

