

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
- Fabriek: NIBE
- Type: NIBE F2050-10 monoblock
- Afgegeven vermogen bij 7/35°C (kW): 2,1 – 11,4
- Vermogensregeling: inverter geregeld.
- COP (deellast; 7/35; EN14511): 5,3
- Koudemiddel: R32.
- Massa koudemiddel (kg): 1,84
- Geluidsvermogen Lwa EN12102 (dB(A)): 53.
- Massa buitenunit (kg): 90.
- Afgiftemedium, water:
- max. cv-aanvoertemperatuur (°C): 58.
 - max. debiet (m³/h): 1,36.
- Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 1035 x 422 x 895
- Bronmedium, lucht:
- debiet (m³/h): 3.000.
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230 50Hz.
 - zekering (A): 16
- Verdamper:
- constructie: lamellenwisselaar.
- Compressor:
- constructie: dubbel roterend / modulerend
- Condensor:
- constructie: koper gesoldeerd.
- Toebehoren:
- 2 flexibele aansluitslangen, geïsoleerd (1")
 - 1 kogelafsluiter met geïntegreerd filter (1")
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
 - regeling benodigd voor aansturing
 - samenbouwen: volgens opgave fabrikant.
- Aansluitingen:
- aansluiting, CV: G 1(bu)".