

AMA-texter NIBE**POS****PAK****AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**

PAK.53

Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

xx

VMP xx

x

st

Luft/vatten- värmepump försedd med rotationskompressor som arbetar ner till -25°C.

Kompressorn ger upp till 75°C i framledningstemperatur. Varvtals- och kapacitetsstyrd fläkt.

Köldmediesystem innehållande torkfilter, elektroniska expansionsventiler samt serviceuttag för mätning. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt definitionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Vattenanslutning sker på baksidan av aggregatet. Alla rör utomhus ska värmeisolas med **minst** 19 mm tjock rörisolering.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : S2125-12

Tekniska Data :

Max avgiven värmeeffekt (7/35)	9,8 kW
Effektdata enligt EN 14511*	
Avgiven effekt/tillförd effekt/COP (7/35)	3,67kW/0,70kW/5,24
Avsäkring	10 A
Elektrisk inkoppling	3 x 400+N+PE, 50 Hz
Min./Max. värmebärrflöde	0,08/0,32 l/s
Anslutning värmepump	G1” utvändig gänga
Köldmedium typ/mängd	R290/0,8kg
Mått (b x d x h)	1128 x 831 x 1080 mm
Vikt	179 kg

RSK nummer: 625 14 02

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se