

Avtrekksvarmepumpe **NIBE S735**



NIBE S735 er en intelligent effektiv avtrekksvarmepumpe med integrert varmtvannsbereder.

NIBE S735 har høy årsvarmefaktor og lav driftskostnad. Avtrekksvarmepumpen leveres i nytt, stilrent design med kompakt format, noe som gjør den enkel å plassere og installere. NIBE S735 er egnet både for nyinstallasjoner og rehabilitering.

NIBE S735 tilpasser seg hjemmets effektbehov og gir store energibesparelser. Avtrekksvarmepumpen benytter det naturlige og miljøvennlige kuldemediet R290, som også øker varmtvannskapasiteten med hele 20 % i forhold til tradisjonelle kuldemedier.

NIBE S735 utgjør sammen med en NIBE SAM tilluftsmodul en komplett inneklimasentral med tilhørende varmt tappevann og romoppvarming via vannbårent varmesystem.

NIBE S-serien med innebygget wifikommunikasjon blir en naturlig del av ditt smarte hjem. Smart-teknologien gir deg full kontroll over systemet via smarttelefon eller nettbrett.

Høy komfort og lavt energiforbruk - samtidig som du gjør naturen en tjeneste.



- Effektiv varmepumpe med integrert bereder
- Komplette ventilasjon, varmt tappevann og vannbåren romoppvarming sammen med SAM tilluftsmodul
- Brukervennlig styresystem og integrert trådløs kommunikasjon med energibesparende Smart-teknologi

Spesifikasjoner

NIBE S735		
Energiklasse oppvarming ved 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++
Energiklasse system ved 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A++
Energiklasse / tappevannprofil varmtvann ³⁾		A / XL
Nom. varmeeffekt (Pdesignh)	kW	6,0 (2-9)
SCOP, EN14825 kaldt klima 35 °C		4,75 / 3,81
SCOP, EN14825 middels klima 35 °C		4,50 / 3,67
Lydtrykk i rommet (LPA)	dB(A)	36-49
Lydeffektnivå EN 12 102 (LWA) ⁴⁾	dB(A)	40-53
Driftsspenning		3 - 230 V 50 Hz / 3 - 400 V 50 Hz
Naturlig kuldemedium		R 290 - 0,42 kg
Kuldemedium GWP (Global Warming Potential)		3
Maksimal effekt fra el.patron	kW	9
Volum varmtvannsbereider / ytre mantel	liter	178
Korrosjonsbeskyttelse varmtvannsbereider		Rustfritt
Høyde / bredde / dybde	mm	2025 / 600 / 620
Oppreisingshøyde, min. (+ høyde for kanaltilknytning)	mm	2170
Nettvekt	kg	213
Art.nr. 230 V / 400 V		534382 / 534385

¹⁾ Skala for produkt energiklasse ved romoppvarming går fra A+++ til D.

²⁾ Skala for systemets energiklasse ved romoppvarming går fra A+++ til G. Energiklassen for systemet tar hensyn til produktets temperaturregulator.

³⁾ Skala for energiklasse ved oppvarming av varmtvann går fra A til G.

⁴⁾ Lydeffekt avhenger av valgt viftekurve.

Bærekraftige energiløsninger siden 1952

I hele 70 år har NIBE produsert energi-effektive og bærekraftige løsninger. Vi verdsetter vår nordiske arv gjennom å fortsette å ta vare på naturens kraft. Ved å kombinere fornybar energi med ny, smart teknologi kan vi tilby effektive løsninger, for sammen skape en mer bærekraftig fremtid.