

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
- Fabriek: NIBE
- Type: NIBE AMS20-10 SPLIT
- Afgegeven vermogen bij 7/35°C (kW): 2,1 – 11,4
- Vermogensregeling: inverter geregeld.
- COP (deellast; 7/35; EN14511): 5,3
- Koudemiddel: R32.
- Massa koudemiddel (kg): 1,84
- Geluidsvermogen Lwa EN12102 bij 7/45 (nominaal) d(B)A: 54.
- Geluidsdruk Lpa op 2m EN ISO 11203 bij 7/45 (nominaal) d(B)A: 43.
- Massa buitenunit (kg): 60.
- Afgiftemedium, water (binnenunit)
- max. cv-aanvoertemperatuur (°C): 60.
- Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 968x340x774
- Bronmedium, lucht:
- debiet (m³/h): 3.000.
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230 50Hz.
- zekering (A): 16 (buitenunit)
- Verdamper:
- constructie: lamellenwisselaar.
- Compressor:
- constructie: dubbel roterend / modulerend
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
- NIBE regeling benodigd voor aansturing
- flare: 5/8" en 1/4"
-