



Maasoojuspump NIBE F1355



NIBE F1355 on nutikas ja võimas inverterkompressoriga maasoojuspump, mis on saadaval kahes võimsusklassis. NIBE F1355 on ülimalt säästlik, sest soojuspumbasüsteem reguleerib aastaringset automaatselt oma töörežiimi vastavalt maja kütmisvajadusele.

Soojuspumbal NIBE F1355 on kõrge sesoonse soojustegur ja küttevõimsus vahemikus 4–28 kW või 6–43 kW. NIBE F1355 ei vaja eraldi inspekteerimist, sest ühes kompressormoodulis ringleb külmutusagensi kogus, mis on väiksem kui 5 tonni CO₂ ekvivalenti. Kaks kompressorit tagavad optimaalse väljundvõimsuse ja suure töökindluse. Maasoojuspump NIBE F1355 on suurepärane valik suure küttevajadusega majadele.

Tänu nutikale tehnoloogiale kontrollite oma kodu energiatarbimist ning soojuspump on tänapäevase targa kodu võtmekomponendiks. Maksimaalse mugavuse tagab tõhus juhtsüsteem, mis reguleerib automaatselt sisekliimat. Soojuspumbasüsteem on ka ülimalt keskkonnasõbralik.



- **Effektiivne invertertehnoloogia tagab optimaalse sesoonse soojusteguri ja madalad küttekulud.**
- **Energiasäästlik nutikas tehnoloogia koos kasutajasõbraliku juhtimisega tagab maksimaalse mugavuse.**
- **myUplink – seire ja juhtimine interneti teel.**

NIBE F1355 tehnilised andmed

NIBE F1355		28	43
Süsteemi energiatõhususe klass kütisel 35°C / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++	
Toote energiatõhususe klass kütisel 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35°C / 55°C		5,0 / 4,0	5,0 / 4,0
SCOP _{EN14825} külm kliima, 35°C / 55°C		5,4 / 4,2	5,3 / 4,1
Küttevõimsus	kW	4–28	6–43
Nominaalne küttevõimsus P _{design} 35 °C / 55 °C	kW	28	45/42
Küttevõimsus (P _H)	kW	4–28	6–43
Küttevõimsus (P _H) EN 14511, nominaalne 0/35	kW	20,77	31,10
Helivõimsustase (L _{WA}) EN 12102, tingimustel 0/35	dB(A)	47	
Toitepinge	V	400V 3N ~ 50 Hz	
Külmaagensi kogus, CO2-ekvivalent	tonni	Ülemine kompressormoodul: 3,55 Alumine kompressormoodul: 3,90	Ülemine kompressormoodul: 3,02 Alumine kompressormoodul: 4,39
Kõrgus / laius / sügavus	mm	1800 / 600 / 620	
Kaal	kg	335	362

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – G. Esitatud süsteemi energiatõhususe puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi.

²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – D.

Säästvad energialahendused

NIBE on alates 1952. aastast loonud kodudele energiatõhusaid ja jätkusuutlikke sisekliimalahendusi. Suurima kasutusmugavuse tagamiseks käsitleme kogu süsteemi kui tervikut. Ühendades taastuenergia ja nutika tehnoloogia, pakume tõhusaid lahendusi, et üheskoos kujundada kestlikum tulevik.

Meie lai tootevalik hõlmab nutikaid ja kõrge efektiivsusega seadmeid, mis võimaldavad kütta, jahutada, toota sooja tarbevett ning tagada tõhusa ventilatsiooni. Looduses peitua soojusenergia kasutamine loob suurepärase sisekliima võimalikult väikese keskkonnamõjuga.

It's in our nature.

A+++

Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 35 °C.

A+++

Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 55 °C.

NIBE