



NIBE

Väljatõmbeõhu-soojuspump NIBE S735



Nutikas NIBE S735 on inverterkompressori ja sisseehitatud soojaveeboileriga väljatõmbeõhu-soojuspump, mis tagab efektiivselt ja säästlikult kütmise, sooja tarbevee tootmise ja soojustagastusega ventilatsiooni. Soojuspump NIBE S735 annab optimaalse kokkuhoiu, kuna soojuspump kohandub automaatselt maja küttevajadusega.

NIBE S735-l on kõrge sesoonne soojustegur ja madalad aastased kasutuskulud. Madal müratase, stiilne disain ja kompaktne suurus teevad soojuspumba paigaldamise lihtsaks. Loodud kasutamiseks uusehitistes, kuid sobib ka olemasoleva väljatõmbeõhu-soojuspumba asendamiseks. Soojuspumpa NIBE S735 saab ühendada teiste kütteallikatega ning koos sissepuhkeõhumooduliga NIBE SAM sobib see väljatõmbe- ja sissepuhkeventilatsiooniga kodudesse.

Tänu integreeritud wifi-le ja nutikale tehnoloogiale saate nutitelefoni või tahvelarvuti abil oma kodu energiatarbimist kontrollida ning soojuspump on tänapäevase targa kodu võtmekomponent. Maksimaalse mugavuse tagab tõhus juhtsüsteem, mis kohandab automaatselt siseruumide kliimat. Soojuspumbasüsteem on ka ülimalt keskkonnasõbralik.



- **Kõrge sesoonne soojustegur ja madalad kasutuskulud.**
- **Sobib nii uusehitistele kui ka soojuspumba asendamiseks.**
- **Madal müratase, stiilne disain ja kompaktne suurus – lihtne paigaldada.**
- **Kasutajasõbralik puutekraan ja sisseehitatud wifi-liides ning energiasäästlik nutikas tehnoloogia tagavad suurima mugavuse.**
- **myUplink – seire ja juhtimine interneti teel.**

NIBE S735 tehnilised andmed

NIBE S735		7
Süsteemi energiatõhususe klass, kütisel 35/55°C ¹⁾		A+++ / A++
Toote energiatõhususe klass, kütisel 35/55°C ²⁾		A+++ / A++
Sooja tarbevee koormusprofiil/energiatõhususe klass ³⁾		A/XL
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35/55°C		4,50 / 3,67
SCOP _{EN14825} külm kliima, 35/55°C		4,75 / 3,81
Nominaalne küttevõimsus (P _{design})	kW	6
Väljundandmed vastavalt EN 14511, määratud küttevõimsus (P _H) ⁴⁾	kW	1,16
Väljundandmed vastavalt EN 14511, COP ⁴⁾		3,90
Väljundandmed vastavalt EN 14511, määratud küttevõimsus (P _H) ⁵⁾	kW	1,57
Väljundandmed vastavalt EN 14511, COP ⁵⁾		5,19
Väljundandmed vastavalt EN 14511, määratud küttevõimsus (P _H) ⁶⁾	kW	5,37
Väljundandmed vastavalt EN 14511, COP ⁶⁾		2,55
Müravõimsustase vastavalt standardile EN 12102 (L _{WA}) ⁷⁾	dB(A)	40–53
Toitepinge	V	400 V 3 N – 50 Hz
Sooja tarbevee maht 40 °C EN16147 ⁸⁾	liitrit	223–264
Kõrgus/laius/sügavus	mm	2025/600/620
Kaal, soojustsüsteem	kg	229

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – G. Esitatud süsteemi energiatõhususe klassi puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi. ²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – D. ³⁾ Sooja tarbevee energiatõhususe klassi skaala: A+ – F. ⁴⁾ A20 (12) W35, väljatõmbe õhuvooluhulk 25 l/s (90 m³/h) min kompressori sagedusel. ⁵⁾ A20 (12) W35, väljatõmbe õhuvooluhulk 70 l/s (252 m³/h), max kompressori sagedusel. ⁶⁾ A20 (12) W45, väljatõmbe õhuvooluhulk 70 l/s (252 m³/h), max kompressori sagedusel. ⁷⁾ Väärtus sõltub ventilaatori kiirusest. Täpsemate määrandmete, sealhulgas õhukanalite määrandmete saamiseks külastage veebilehte nibe.eu ⁸⁾ Väärtus sõltub sooja tarbevee režiimi valikust (säästlik, tavaline või luksuslik).

M12836_CIL EE NIBE S735 2306-2XB
Võimalikud on trüki- ja muudatused. ©NIBE 2025

Säästvad energialahendused

NIBE on alates 1952. aastast loonud kodudele energiatõhusaid ja jätkusuutlikke sisekliimalahendusi. Suurima kasutusmugavuse tagamiseks käsitleme kogu süsteemi tervikuna. Ühendades taastuvenergia ja nutika tehnoloogia, pakume tõhusaid lahendusi, et üheskoos kujundada kestlikum tulevik.

Meie lai tootevalik hõlmab nutikaid ja kõrge efektiivsusega seadmeid, mis võimaldavad kütta, jahutada, toota sooja tarbevett ning tagada tõhusa ventilatsiooni. Looduses peituvat soojusenergia kasutamine loob suurepärase sisekliima võimalikult väikese keskkonnamõjuga.

It's in our nature.

Toote energiatõhususe klass kütisel, 35°C

Toote energiatõhususe klass kütisel, 55°C.

Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass ja koormusprofiil.

NIBE