

Ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla **NIBE ALTO SMART ERS 30-600**




NIBE ALTO Smart ERS 30-600 on pienikulutuksinen ilmanvaihtokone tehokkaalla lämmön talteenotolla, jonka hyötysuhde on jopa 94 %. Laite sopii myös suurempiin taloihin.

NIBE ALTO Smart ERS 30-600 asennetaan pariksi NIBE lämpöpumpun tai sisäyksikön kanssa. NIBE ohjaus maalämpöpumpussa tai ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikössä ohjaa myös ALTO Smart ERS -ilmanvaihtokonetta.

Älykkään tekniikan ansiosta voit valvoa energiankäyttöä ja laitteesta tulee tärkeä osa verkkoon liitettyä kotiasi. Tehokkaalla ohjausjärjestelmällä sisäilma säätyy automaattisesti tuoden korkean mukavuuden, samalla kun teet luonnolle palveluksen. NIBE ALTO Smart ERS 30-600 on suunniteltu erityisesti kylmempään tilaan sijoitettavaksi.

Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen energiankulutus
– luonnollisesti.



- **Ilmanvaihtokone korkealla lämmön talteenotolla ja matalalla energiankulutuksella**
- **Suunniteltu erityisesti kylmempään tilaan sijoitettavaksi lämpötilaan -25 °C asti. Yhdessä NIBE maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumpun kanssa täydellinen ratkaisu taloon, jossa on koneellinen ilmanvaihto**
- **Yksinkertainen ohjaus ja yhdessä NIBE lämpöpumpun kanssa osa älykotiasi**

Tekniset tiedot NIBE ALTO SMART ERS 30-600

NIBE ALTO SMART ERS 30-600							
Hyötysuhdeluokka ¹⁾		A					
Nimellisjännite		230 V – 50 Hz					
Varoke	A	10					
Suurin käyttöteho puhallin	W	2 x 170					
Kotelointiluokka		IPX1B					
Suodatintyyppi, poistoilmasuodatin		Karkea 65% (G4)					
Suodatintyyppi, tuloilmasuodatin		ePM1-55% (F7)					
Äänenpainetaso (LW(A)) ²⁾	dB (A)	55					
Ilmamäärä, max. (100 Pa)	l/s	175					
Ilmanvaihtokanava Ø	mm	Ø 160					
Kondessiveden poistoputki Ø	mm	15					
Syöttökaapeli, pituus	m	2,4					
Tiedonsiirtokaapeli, pituus	m	2,0					
Korkeus/ leveys/ syvyys	mm	585/1280/700					
Paino	kg	56					
Teho/sähkövirta NIBE EAH 20-1800 (sähköinen esilämmityspatteri) ³⁾	W/A	300/1,3	600/2,6	900/3,9	1200/5,2	1500/6,6	1800/7,9

¹⁾ Hyötysuhdeluokka-asteikko: A+ – G. ²⁾ 457 m³/h (127 l/s) 50 Pa. ³⁾ Kylmässä ilmastossa tulee esilämmitin EAH 20-1800 asentaa yhdessä NIBE ERS 30-600:n kanssa.

Kestäviä energiaratkaisuja vuodesta 1952

NIBE on yli 70 vuoden ajan valmistanut energiatehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman tuotteita, jotka huolehtivat kotisi viilennyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin.

It's in our nature.



Hyötysuhdeluokka

Tuotenumero 066241

Suodattimet:

Tuloilmasuodatin F7

tuotenumero 436008

Poistoilmasuodatin G4

tuotenumero 436009



NIBETURVA on asiakkaalle täysin ilmainen lisäturva, joka koskee NIBETURVAan rekisteröityä lämpöpumpun sekä muita samassa yhteydessä asennettuja järjestelmään kuuluvia NIBE-laitteita ja NIBE/Haato -laitteita. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAN pienellä vuotuisella lisämaksulla.

NIBE Energy Systems Oy

Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

NIBE