

60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP 0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER Fabriek: NIBE Energietechniek BV Type: NIBE S2125-12 (3x400V) monoblock Afgegeven vermogen min-max bij 7/35 (kW): 2,5 – 9,9. Afgegeven vermogen maximaal bij -7/35 (kW): 8.2. Afgegeven vermogen koeling bij 35/18°C (kW): 8,68. Min / max luchttemperatuur voor bedrijf (°C): -25 / 38. Vermogensregeling: inverter geregeld. SCOP gemiddeld klimaat (EN 14825) 35°C / PdesignH: 5,0 / 6,8. Koudemiddel: R290. Massa koudemiddel (kg): 0,8. Geluidsniveau Lwa d(B)A: 49. Geluidsdruk Lpa d(B)A op 2m: 38. Massa buiten unit (kg): 179. Afgiftemedium, water: - max. cv-aanvoertemperatuur bij -10 / -25 (°C): 68/65. Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 1140x831x1080. Bronmedium, lucht: - debiet (m3/h): 2950. Elektrotechnische-/regelvoorziening: - aansluitspanning (V): 400 / 50 Hz. - zekering (A): 10. Verdamper: - constructie: lamellenwisselaar. Compressor: - constructie: roterend. Condensor: - constructie: koper gesoldeerd.