

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

Fabrikaat: NIBE Energietechniek BV

Type: NIBE S2125-8 monoblock

Max. afgegeven vermogen bij -7/35°C (kW): 5,6

Max. afgegeven vermogen bij + 7/35°C (kW): 6,7

Vermogensregeling: inverter geregeld.

SCOP (7/35°C deellast): 5,0

Koudemiddel: R290.

Massa koudemiddel (kg): 0,8

Geluidvermogen Lwa dB(A): 55

Massa buiten unit (kg): 163 (1x230V uitvoering) of 179 (3x400V uitvoering)

Afgiftemedium, water:

- max. cv-aanvoer-/retourtemperatuur (°C): 75 / 65

- max. debiet (m3/h): 1,15

Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 1130 x 620 (840) x 1080

Bronmedium, lucht:

- max. debiet (m3/h): 2.400

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 1x 230V of 3x 400V (afhankelijk van type)

- zekering (A): 16 (1x230V) of 10 (3x400V)

- nominale stroomsterkte (A): 14 A (bij 1x230V) of 6 A (bij 3x400V)

Verdamper:

- constructie: lamellenwisselaar.

Compressor:

- constructie: EVI-compressor / scroll / modulerend

Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

Toebehoren:

- geïsoleerde flex. pijpen t.b.v. aansluiting G 1¼" (inw) – G1" (uitw) (2 stuks)

- Kogelafsluiter met geïntegreerd filter G1" (inw) (1 stuk)