

60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP 0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER Fabriek: NIBE Energietechnik BV Type: NIBE S2125-16 (3x400V) monoblock Afgegeven vermogen min-max bij +7/35 (kW): ca. 5 - 16 Afgegeven vermogen maximaal bij -7/35 (kW): ca. 12 Afgegeven vermogen koeling bij 35/18°C (kW): ca. 5 - 13 Min / max luchttemperatuur voor verwarmingsbedrijf (°C/°C): -25 / 40 Vermogensregeling: inverter geregeld SCOP gemiddeld klimaat (EN 14825) 35°C / P_{designH}: (kW): 5,33 / 11 Koudemiddel: R290 Massa koudemiddel (kg): 1,15 Geluidsniveau L_{wa} dB(A): 55 Geluidsdruk L_{pa} dB(A) nom. op 2m: 44 Massa buiten unit (kg): 215 Afgiftemedium, water: - max. cv-aanvoertemperatuur bij -10 °C (°C): 75 Afmetingen buiten unit (hxbxd)(mm): 1180* x 1278 x 621 (831**) mm * hoogte incl. in hoogte verstelbare pootjes ** incl. meegeleverde aansluitbox (210mm) Bronmedium, lucht: - max. debiet (m³/h): 3100 Elektrotechnische-/regelvoorziening: - aansluitspanning (V): 400 / 50 Hz. - zekering (A): 10 (C-karakteristiek) Verdamper: - constructie: lamellenwisselaar. Compressor: - constructie: scroll Condensor: - constructie: platenwisselaar