



NIBE


Ilma-vesilämmitysjärjestelmä **NIBE SPLIT** SVM S332/AMS 20



NIBE SPLIT on fiksu ja kompakti NIBE S -sarjan ilma-vesilämpöpumpppaketti, joka lämmittää ja tuottaa lämmintä käyttövetä tehokkaasti niin uuteen kuin vanhempaan pientaloon. Täydellinen lämmitysjärjestelmä NIBE SPLIT sisältää NIBE AMS 20 -ulkoyksikön sekä NIBE SVM S332 sisäyksikön. Mukana myös maataline ulkoyksikölle.

Järjestelmä tuo optimaaliset säästöt, sillä se mukautuu automaattisesti talon energiatarpeisiin ympäri vuoden. MyUplink-palvelun avulla mahdollisuus sääennusteen huomiointiin lämmityksessä, pörssisähköohjaukseen ja entistäkin älykkäämpään huonelämpötilan ohjaukseen. Mahdollisuus laajentaa järjestelmää esim. ilmanvaihtokoneella, aurinkosähköjärjestelmällä ja viilennyksellä. Mukana toimitettavat virtavahdit älykkääseen sähkökuormanhallintaan. Suosittelemme myös KVR 12 vedenpoistoputki -lisävarustetta.

Sisäänrakennettu wifi sekä mahdollisuus yhdistää fiksuihin langattomiin lisävarusteisiin tekevät NIBE S -sarjasta luonnollisen osan internetiin liitettyä kotiasi. Fiksu ohjaus säättää automaattisesti lämmöntuotantoa ja antaa sinulle mahdollisuuden järjestelmän täydelliseen valvontaan älypuhelimella tai tabletilla. Suuri mukavuus ja alhainen energiankulutus – samalla teet ympäristölle palveluksen. Luonnollisesti.



- **NIBE SPLIT on täydellinen pientalon lämmitysjärjestelmä, kylmäaine R32**
- **+58 °C menovesi koko toiminta-alueella (jopa -20 °C:een asti)**
- **Mukana virtavahdit älykkääseen sähkökuormanhallintaan**
- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, kosketusnäyttö, langattomia lisävarusteita ja sisäänrakennettu wifi**
- **Energiaa säästävää teknologiaa maksimaaliseen mukavuuteen**

Tekniset tiedot NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332	NIBE AMS 20-10 / NIBE SVM S332
Tuotteen tehokkuusluokka 35 / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++	
Järjestelmän tehokkuusluokka huonelämmitys 35 / 55 °C ²⁾		A+++ / A++	
Tehokkuusluokka käyttövesi/juoksutusprofiili ³⁾		A / XL	
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto 35 / 55 °C		5,1/3,6	4,6/3,4
P _{design} keskimääräinen ilmasto 35/55 °C	kW	5,2 / 5,6	6,3 / 6,5
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto 35 / 55 °C		4,1 / 3,0	3,9 / 2,9
P _{design} kylmä ilmasto 35/55 °C	kW	5,8 / 5,7	6,5 / 6,2
7 / 35 Antoteho / COP, EN14511, nimellinen	kW	2,6 / 5,4	4,0 / 5,3
Äänitehotaso (L _{WA}), EN12102 7 / 45, nimellinen	dB(A)	54	
Nimellisjännite		230 V – 50 Hz / 400 V 3-vaiheinen – 50 Hz	
CO ₂ -ekvivalentti	ton	0,88	1,24
Korkeus / leveys / syvyys – AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Korkeus / leveys / syvyys – NIBE SVM S332	mm	1800 / 600 / 620	
Paino NIBE AMS 20 / SVM S332	kg	46 / 128	60 / 130
Tuote- ja LVI-numero		5362945	5362946

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokan asteikko, huonelämmitys: A+++ – G. Järjestelmän ilmoitettu tehokkuus huomioi tuotteen lämpötilasäätimen. Jos järjestelmään lisätään ulkoinen sähkökattila tai aurinkolämmitys, järjestelmän kokonaishyötysuhde on laskettava uudelleen. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokan asteikko, huonelämmitys: A+++ – D. ³⁾ Lämpimän käyttöveden tehokkuusluokan asteikko: A+ – F.

Kestävää energiaa

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on valmistanut energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä sisäilmaratkaisuja kotitalouksien tarpeisiin. Kaikki alkoi Ruotsin Markarydistä, ja yhä edelleen arvostamme pohjoismaista perintöämme hyödyntämällä luonnon omaa voimaa. Yhdistämme uusiutuvan energian älykkääseen teknologiaan tarjotaksemme tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla voimme yhdessä rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Olipa kyseessä sitten talvinen pakkaspäivä tai helteinen kesäpäivä, tasapainoinen sisäilma tekee arjesta mukavaa säästä riippumatta. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa kotiisi viilennys-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesiratkaisuja, jotta voit luoda miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin.

A+++

Järjestelmän tehokkuusluokka huonetilan lämmityksessä 35 °C.

A++

Järjestelmän tehokkuusluokka huonetilan lämmityksessä 55 °C.

A

Tuotteen tehokkuusluokka ja lämpimän käyttöveden juoksutusprofiili NIBE SVM S332:n kanssa



NIBETURVA on asiakkaalle täysin ilmainen lisäturva, joka koskee NIBETURVA:n rekisteröityä lämpöpumpun sekä muita samassa yhteydessä asennettuja järjestelmään kuuluvia NIBE/Haato-laitteita. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVA:n pienellä vuotuisella lisämaksulla.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

NIBE