



NIBE

Maalämpöpumppu NIBE S1156



NIBE S1156 on fiksu invertteriohjattu maalämpöpumppu, joka on hyötysuhteellaan huippuluokkaa. Se on energiatehokkain maalämpöpumppumme ja mukautuu automaattisesti kodin lämmöntarpeeseen.

NIBE S1156 maalämpöpumpulla on korkea vuosihyötysuhde, SCOP jopa 6,22*, mikä minimoi kotisi lämmityskustannukset. Lämpöpumpussa ei ole sisäänrakennettua käyttövesivaraajaa, joten malli mahtuu matalampaankin tilaan. Uutta ympäristöystävällisempää kylmäainetta hyödyntävään lämpöpumppuun voidaan valita sopiva käyttövesivaraaja tarpeen mukaan. Lämpöpumppua on saatavilla kolmessa eri teholuokassa: 1,5–8 kW, 3–13 kW ja 4–18 kW.

NIBE S-sarjassa on sisäänrakennettu wifi ja siitä tulee myUplink-palvelun avulla luonnollinen osa internetiin liitettyä kotiasi. Fiksu ohjaus säätää automaattisesti lämmöntuotantoa ulkolämpötilan mukaan ja voi myUplink-palvelun avulla huomioida myös sääennusteen ja sähkön hinnan. MyUplink-lisävarusteiden välityksellä järjestelmä lisäksi huomioi sisäilman eri arvoja. Liitä samaan järjestelmään myös NIBE ilmanvaihto, viilennys ja aurinkosähkö. Voit valvoa ja halutessasi ohjata järjestelmää älypuhelimella tai tabletilla. Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen energiankulutus – luonnollisesti.



- **Huippuluokan vuosihyötysuhde - SCOP jopa 6,22*.**
- **Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, sisäänrakennettu langaton yhteys ja energiaa säästävä, fiksu ohjaus maksimoivat mukavuuden.**
- **Vakiona mahdollisuus MyUplink-palvelun avulla etävalvontaan, Smart Price Adaption pörssisähköohjaukseen ja sääennusteen huomiointiin. Järjestelmää on mahdollista täydentää lisävarusteilla NIBEn laajasta valikoimasta.**

*) Malli S1156-18, SCOP kylmä ilmasto, 35 astetta, EN14825 mukaan.

Tekniset tiedot NIBE S1156

NIBE S1156		1,5–8 kW	3–13 kW	4–18 kW
Lämmityksen tehokkuusluokka 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++		
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä: 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++		
Tehokkuusluokka käyttövesi/latausprofiili varaajan VPB S300 kanssa ³⁾		A+ / XL		A+ / XXL
Nimellislämmitysteho (P _{designH})	kW	7,5	11,0	15,1
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto, 35 °C / 55 °C		5,95 / 4,44	6,13 / 4,46	6,22 / 4,60
SCOP _{EN14825} keskilämmin ilmasto, 35 °C / 55 °C		5,67 / 4,26	5,88 / 4,29	5,94 / 4,42
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaiset, nimellinen 0/35 – Nimellisteho	kW	2,85	5,12	6,80
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaiset, nimellinen 0/35 – COP _{EN14511}		5,05	5,06	5,10
Äänitehotaso (L _{WA}) standardin EN 12102 mukainen 0/35	dB(A)	36–43	36–47	
Nimellisjännite		400 V 3N – 50 Hz		
Kylmäainemäärä CO ₂ -ekvivalenttina (kylmäaine R454B)	tonnia	0,54	0,68	0,82
Korkeus/leveys/syvyys	mm	1500 / 600 / 620		
Paino, koko lämpöpumppu	kg	165	179	184
Tuotenumero / LVI-numero		065901 / 5362964	065706 / 5362948	065717 / 5362949

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – D. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – G. Järjestelmän ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ³⁾ Käyttöveden tehokkuusluokka-asteikko: A–G.

Kestäviä energiaratkaisuja

NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energiatehokkaita ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota laajan valikoiman luonnon energiaa hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähdityksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin. Luonnollisesti.

It's in our nature.

A+++

Järjestelmän tehokkuusluokka lämmityksessä.

A+  **XL**

Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden hanaprofiili VPB S300:n kanssa (mallit NIBE S1156-8 ja -13).

A+  **XXL**

Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden hanaprofiili VPB S300:n kanssa (malli NIBE S1156-18).

6
VUODEN
NIBETURVA

18
HANKI
JOPA
VUODEN
JATKOTURVA

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

NIBE