

AMA-texter NIBE**POS****PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**PAK.53 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensator

xx VMP xx x st

Luft/vatten- värmepump försedd med rotationskompressor som arbetar ner till -25°C.

Kompressorn ska ge upp till 75°C i framledningstemperatur. Varvtals- och kapacitetsstyrd fläkt.

Köldmediesystem ska innehålla torkfilter, elektroniska expansionsventiler samt serviceuttag för mätning. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt definitionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium R290 (GWP 0,02).

Kompressordelen ska vara avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Röranslutning sker på baksidan av aggregatet.

Fabrikat : NIBE AB

Typ : S2125-16

Tekniska Data :

Max avgiven värmeeffekt (7/35)	16 kW
Effektdata enligt EN 14511*	
Avgiven effekt/tillförd eleffekt/COP (7/35)	5,10kW/0,92kW/5,55
Avsäkring	10 A
Elektrisk inkoppling	3 x 400+N+PE, 50 Hz
Min./Max. värmebärrflöde	0,16/0,64 l/s
Anslutning värmepump	G1” utvändig gänga
Köldmedium typ/mängd	R290/1,15 kg
Mått (b x d x h)	1278 x 831 x 1180 mm
Vikt	215 kg

RSK nummer: 625 30 36

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se