

LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

NIBE ALVA

Behaglig värme när du vill ha det.
Svalka när du behöver det.

NIBE ALVA är en luft/luftvärmepump för villor och fritidshus som gör vardagskomforten enkel med pålitlig temperatur och bättre luft i vardagen. Den arbetar tyst i bakgrunden, ger hög komfort och använder energin smartare – för ett hem med lägre klimatpåverkan och ett mer välmående inomhusklimat.

I praktiken märks NIBE ALVA främst genom hur enkelt den får allt att fungera. Jämn luftspridning och effektiv värme ger skön inomhustemperatur när det är kallt ute, och tack vare AC-funktionen skapar den välbehövlig svalka när sommaren blir varm. Via appen myUplink kan du dessutom följa och styra inomhusklimatet var du än befinner dig, och anpassa det efter dina rutiner.

NIBE ALVA är byggd för nordiska förhållanden, med smart avfrostning och robust konstruktion för stabil drift även när temperaturen sjunker och vintern biter i. När du vill ha det extra stillsamt aktiverar du bara nattläge för ännu lägre ljudnivå. Resultatet är en stilren lösning som ger komfort utan krångel, dag efter dag, året runt.



Året-runt-komfort

Effektiv värme och AC-svalka med jämn luftspridning och bättre inomhusluft under årets alla dagar.

Smart wifi-styrning

Styr och följ inomhusklimatet via din mobil eller surfplatta med appen myUplink.

Byggd för nordiskt klimat

Testad i drift ned till –35 °C och levererar upp till 5,0 kW vid –15 °C och 4,4 kW vid –20 °C.

NIBE

Specifikationer NIBE ALVA

NIBE ALVA		20	25	35
VÄRME				
Energiklass värme (average climate)			A+++	
Värmekapacitet nominell +7 °C (min-max)	kW	2,7 (0,9-7,6)	3,2 (0,9-7,8)	4,3 (0,9-8,0)
Tillförd effekt nominell värme (min-max)	W	470 (170-2310)	590 (170-2450)	870 (170-2500)
COP +7 °C		5,74	5,42	4,94
Pdesignh (average climate, Tbiv -10 °C, EN 14825)	kW	2,8	3,0	3,4
Max värmekapacitet –15 °C	kW	4,6	4,8	5,0
Max värmekapacitet –20 °C	kW	3,9	4,3	4,4
SCOP (average climate, EN14825)		5,2	5,2	5,1
KYLA				
Energiklass kyla			A+++	
Kyleffekt nominell (min-max)		2,0 (0.9-3,5)	2,5 (0.9-3,8)	3,5 (0.9-4,5)
Tillförd effekt kyla nominell (min-max)	W	320 (160-770)	450 (160-910)	740 (160-1180)
EER nominell		6,25	5,56	4,73
SEER		9,6	9,5	9,5
LJUD				
Ljudtryck innedel (kyla, låg/hög)	dB(A)	24/38	25/39	26/43
Ljudtryck innedel, tyst läge	dB(A)		19	
Ljudtryck utedel, max	dB(A)	45	45	47
INSTALLATION OCH MÅTT				
Köldmedium			R32	
GWP – Global Warming Potential			675	
Mått innedel (HxBxD)	mm		305x920x220	
Mått utedel (HxBxD)	mm		640x800(+71)x290	
Rekommenderad säkring	A		13	

M13843 CIL SV NIBE ALVA 2635-2
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2026

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.



Energiklass värme



Energiklass kyla