

BERGVÄRMEPUMP

NIBE S1157

NIBE S1157 är en intelligent, inverterstyrd bergvärmepump för både nybyggnation och utbyte av befintliga värmesystem. Den finns i 9, 13 och 18 kW och erbjuder en flexibel lösning för fastigheter i olika storlekar. Den kompakta designen gör det möjligt att installera enheten i utrymmen med låg takhöjd, och separat varmvattenberedare gör det enkelt att anpassa varmvattenkapaciteten.

Med ett SCOP-värde på upp till 5,8 säkerställer S1157 låga driftskostnader samtidigt som den anpassar sig efter byggnadens värmebehov.

Tack vare **NIBE Sense** integreras S1157 i det uppkopplade hemmet och optimerar energianvändningen efter värmebehov, elpriser och utomhusförhållanden, utan att tumma på komforten. Genom inbyggd uppkoppling kan systemet dessutom fjärrövervakas och styras via myUplink, vilket ger full kontroll – även på distans.

NIBE S1157 är en långsiktigt hållbar värmelösning, inte bara för sin energieffektiva drift utan också genom sin förmåga att utvecklas över tid. Med automatiska mjukvaruuppdateringar säkerställs att den kontinuerligt förbättras, fortsätter möta framtidens krav och förblir ett tryggt och säkert val i många år framöver.



S1157

Kompakt och flexibel

Kompakt design och separat varmvattenberedare för flexibla lösningar.

Flera olika storlekar

Tillgänglig i 9, 13 och 18 kW med ett SCOP på upp till 5,8.

Intelligens som lär känna ditt hem

NIBE Sense lär känna ditt hem och anpassar värme, kyla och varmvatten efter användning, väder och energipriser.

NIBE

Specifikationer NIBE S1157

NIBE S1157		9	13	18
Uppvärmningens effektivitetsklass 35°C / 55 °C [1]			A+++/A+++	
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C [2]			A+++/A+++	
Nominell värmeeffekt ($P_{designh}$)	kW	9	11,7	14,4
$SCOP_{EN14825}$ kallt klimat, 35 / 55 °C		5,6 / 4,2	5,7 / 4,4	5,8 / 4,4
Typ av köldmedium			R290	
GWP Köldmedium			0,02	
Fyllnadsmängd	kg	0,54	0,54	0,75
$SCOP_{EN14825}$ medelklimat, 35 / 55 °C		5,4 / 4,1	5,6 / 4,2	5,5 / 4,2
Ljudeffektnivå (L_{WA}) enligt EN 12102 vid 0 / 35	dB(A)	42-46	42-46	41-48
Märkspänning			400V 3N ~ 50Hz	
Höjd/bredd/djup	mm		1500/600/620	

[1] Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. [2] Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

M13847 CIL SV NIBE S1157 2644-3
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2026

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.



Systemets effektivitetsklass vid uppvärmning



Produktens effektivitetsklass och tapprofil för varmvatten ihop med VPB S200.