



NIBE

Helhetslösning för trygg komfort.

NIBE SYMBIO

NIBE SYMBIO kombinerar luft/vattenvärmepumpen S2124 med inomhusmodulen VVM P316. Tillsammans bildar de en modern och kraftfull systemlösning för värme och varmvatten med hög komfort och energieffektivitet. Systemet är framtaget för höga prestandakrav samtidigt som installation och drift är enkel.

Utomhusdelen S2124 ger stark och stabil prestanda även i krävande klimat. Med framledningstemperatur upp till 65 °C och stabil drift ner till -25 °C levererar systemet jämn värme som anpassas efter fastighetens behov.

Tillsammans med inomhusmodulen VVM P316 skapas en intelligent helhetslösning. Med **NIBE Sense** och **myUplink** anpassas energianvändningen efter behov och energipriser, samtidigt som det är enkelt att följa upp och själv styra över systemet.

NIBE SYMBIO är en komplett och effektiv systemlösning för värme och varmvatten, anpassad för dagens och morgondagens behov.



Resultatet är det som varje fastighetsägare eftersträvar – hög komfort, låg energianvändning och ett system som är enkelt att hantera i det dagliga arbetet.

Trygg komfort

Trygg värme året runt, och kraftfull prestanda även när det är kallt ute.

Lär känna ditt hem

NIBE Sense lär känna ditt hem och anpassar energianvändningen efter hushållets behov.

Helhetslösning som gör det enkelt

Komplett lösning där värme, varmvatten och styrning samverkar för optimerad komfort.

Specifikationer NIBE S2124

NIBE S2124		
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C ¹		A+++ / A+++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²		A+++ / A+++
SCOP _{EN14825} medelklimat 35/55 °C EN14825		5,00 / 3,80
P _{designh} medelklimat 35/55 °C	kW	6,80 / 7,60
SCOP _{EN14825} kallt klimat 35/55 °C		4,20 / 3,40
P _{designh} kallt klimat 35/55 °C	kW	8,4 / 8,4
7/35 värmekapacitet/COP, EN14511, nominell	kW	3,67 / 5,24
Ljudnivå (L _{wa}), EN12102 vid 7/45, nominell		49
Märkspänning		400 V 3N ~ 50Hz
CO ₂ -ekvivalent (hermetiskt tillsluten köldmediekrets) ³	ton	0,0024
Höjd/bredd/djup	mm	1070/1130/820
Vikt (exklusive förpackning)	kg	179

¹ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G. ² Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³ S2124 kräver ingen årlig kontroll enligt F-gasförordningen.

Specifikationer NIBE VVM P316

NIBE VVM P316		
Inbyggd elektrisk tillsats	kW	9
Volym lagringstank varmvatten	l	140
Varmvattenkapacitet 40 ° normalläge EN16147	l	210
Röranslutning	mm	22
Märkspänning		400 V 3N ~ 50 Hz
Höjd/bredd/djup	mm	1800/600/620
Vikt (exklusive förpackning)	kg	118

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.