

NIBE

MAALÄMPÖPUMPPU

NIBE F1355

Laaja tehonsäätö ja suuri käyttövarmuus.

NIBE F1355 on älykäs ja tehokas invertterillä ohjattu suurten kiinteistöjen maalämpöpumppu, jota on saatavilla kahta teholuokkaa. NIBE F1355 tuo optimaaliset säästöt, sillä lämpöpumpun suorituskyky on aina oikea, ja se mukautuu automaattisesti kiinteistön tehontarpeeseen ympäri vuoden.

NIBE F1355:llä on korkea vuosilämpökerroin ja teholuokat ovat 4–28 kW ja 6–43 kW. Alle viiden tonnin CO₂-ekvivalentilla kylmäainemäärällä kylmäpiiriä kohden NIBE F1355 ei vaadi vuositarkastusta.

Kaksi kompressoriyksikköä mahdollistaa samanaikaisen lämmön ja käyttöveden tuoton. Se myös tarjoaa laajan tehonsäädön ja suuren käyttövarmuuden. Lämpöpumppuja voidaan asentaa yhden ohjauksen taakse yhdeksän kappaletta.



Tuotteen älykkään tekniikan avulla voit valvoa järjestelmääsi, jolloin lämpöpumpusta tulee tärkeä osa internetiin liitettyä kotiasi. Tehokas ohjausjärjestelmä säättää sisäilmaa automaattisesti maksimoiden mukavuuden.

Korkea vuosilämpökerroin

Korkea vuosihyötysuhde tuo alhaiset lämmityskulut.

Huippumukavuutta

Energiaa säästävä tekniikka ja käyttäjäystävällinen ohjaus maksimoivat mukavuuden.

Fiksu etähallinta myUplink

Vakiona mahdollisuus myUplink-palvelun avulla etähallintaan, Smart Price Adaption pörssi-sähköohjaukseen.

Tekniset tiedot NIBE F1355

NIBE F1355		28 kW	43 kW
Lämmityksen tehokkuusluokka 35°C / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++	
Järjestelmän tehokkuusluokka huonelämmityksessä: 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	
SCOPEN14825 keskilämmin ilmasto, 35°C / 55°C		5,0 / 4,0	5,0 / 4,0
SCOPEN14825 kylmä ilmasto, 35°C / 55°C		5,4 / 4,2	5,3 / 4,1
Lämmitysteho	kW	4–28	6–43
Nimellislämmitysteho (Pdesignh) 35 °C / 55 °C	kW	28	45/42
Lämmitysteho (PH)	kW	4–28	6–43
Lämmitysteho (PH) EN 14511 nimellinen 0/35	kW	20,77	31,10
Äänitehotaso (LWA) standardin EN 12102 mukainen 0/35	dB(A)	47	
Nimellisjännite	V	400V 3N ~ 50 Hz	
Kylmäainemäärä CO2-ekvivalenttina	tonnia	Ylempi kylmämoduuli: 3.55 Alempi kylmämoduuli: 3.90	Ylempi kylmämoduuli: 3.02 Alempi kylmämoduuli: 4.39
Korkeus / Leveys / Syvyys	mm	1800 / 600 / 620	
Paino	kg	335	351
LVI-/tuotenumero		5362025/065436	5362068/065496

¹⁾ Järjestelmän tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – G. Järjestelmän ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin.

²⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – D.

Mukavuutta kotiin, luontoa kunnioittaen.

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on kehittänyt energiatehokkaita sisäilma- ja lämmitysratkaisuja, jotka ammentavat voimaa luonnosta. Kaikki sai alkunsa Markarydissa, Ruotsissa, ja pohjoismaiset juuremme ohjaavat toimintaamme yhä tänäkin päivänä. Hyödynnämme luonnon energiaa, jalostamme sitä älykkään teknologian avulla ja muutamme sen luotettavaksi asumismukavuudeksi.

Mukavuuden ei pitäisi riippua säästä. Olipa kyse kylmästä talviaamusta tai lämpimästä kesäpäivästä, tekee tasapainoinen sisäilmasto arjesta miellyttävämpää. Laaja tarjontamme kattaa lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden ratkaisuja, jotta voit luoda kotiisi juuri oikeanlaisen sisäilman mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.

