



NIBE

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

NIBE SPLIT

**Energiaa säästävää teknologiaa
maksimaaliseen mukavuuteen.**

NIBE SPLIT on fiksu ja kompakti NIBE S -sarjan ilma-vesilämpöpumpppupaketti, joka lämmittää ja tuottaa lämmintä käyttövetä tehokkaasti niin uuteen kuin vanhempaan pientaloon. Täydellinen lämmitysjärjestelmä SPLIT sisältää NIBE AMS 20 ulkoyksikön sekä NIBE SVM S332 sisäyksikön. Mukana myös maateline ulkoyksikölle.

Järjestelmä tuo optimaaliset säästöt, sillä se mukautuu automaattisesti talon energiatarpeisiin ympäri vuoden. MyUplink-palvelun avulla mahdollisuus sääennusteen huomiointiin lämmityksessä, pörssisähköohjaukseen ja entistäkin älykkäämpään huonelämpötilan ohjaukseen.

Mahdollisuus laajentaa järjestelmää esim. ilmanvaihtokoneella, aurinkosähköjärjestelmällä ja viilennyksellä. Mukana toimitettavat virtavahdit älykkääseen sähkökuormanhallintaan. Suosittelemme myös KVR 12 vedenpoistoputki -lisävarustetta.



Sisäänrakennettu wifi sekä mahdollisuus yhdistää fiksuihin langattomiin lisävarusteisiin tekevät NIBE S -sarjasta luonnollisen osan internetiin liitettyä kotiasi.

Fiksu ohjaus säättää automaattisesti lämmöntuotantoa ja antaa sinulle mahdollisuuden järjestelmän täydelliseen valvontaan älypuhelimella tai tabletilla. Suuri mukavuus ja alhainen energiankulutus. Luonnollisesti.

Optimaalinen energiatehokkuus

Lämmittää kotisi ja tuottaa lämmintä käyttövetä tehokkaasti. Fiksu ohjaus säättää automaattisesti lämmöntuotantoa.

Käyttäjätavallinen

Käyttäjätavallinen kosketusnäyttö, sisäänrakennettu wifi ja energiaa säästävä, fiksu ohjaus maksimoivat mukavuuden.

Fiksu etähallinta myUplink

Vakiona mahdollisuus maksuttoman myUplink-palvelun avulla etähallintaan, Smart Price Adaption pörssisähköohjaukseen ja sääennusteen huomiointiin.

Tekniset tiedot NIBE SPLIT

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332		NIBE AMS 20-10/ NIBE SVM S332	
Tuotteen tehokkuusluokka 35 / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++			
Järjestelmän tehokkuusluokka huonelämmitys 35 / 55 °C ²⁾		A+++ / A++			
Tehokkuusluokka käyttövesi/juoksutusprofiili ³⁾		A / XL			
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto 35 / 55 °C		5,1/3,6		4,6/3,4	
P _{design} keskimääräinen ilmasto 35 / 55 °C	kW	5,2 / 5,6		6,3 / 6,5	
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto 35 / 55 °C		4,1 / 3,0		3,9 / 2,9	
P _{design} kylmä ilmasto 35 / 55 °C	kW	5,8 / 5,7		6,5 / 6,2	
7 / 35 Antoteho / COP, EN14511, nimellinen	kW	2,6 / 5,4		4,0 / 5,3	
Äänitehotaso (LWA), EN12102 7 / 45, nimellinen		54			
Nimellisjännite		230 V – 50 Hz / 400 V 3-vaiheinen - 50 Hz			
CO ₂ -ekvivalentti	ton	0,88		1,24	
Korkeus / leveys / syvyys – AMS 20	mm	640 / 800 / 290		750 / 880 / 340	
Korkeus / leveys / syvyys – NIBE SVM S332	mm	1800 / 600 / 620			
Paino NIBE AMS 20 / SVM S332	kg	46 / 128		60 / 130	
Tuotenumero /LVI-numero		5362945		5362946	

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokan asteikko, huonelämmitys: A+++ – D. Järjestelmän ilmoitettu tehokkuus huomioi tuotteen lämpötilasäätimen. Jos järjestelmään lisätään ulkoinen sähkökattila tai aurinkolämmitys, järjestelmän kokonaishyötysuhde on laskettava uudelleen. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokan asteikko, huonelämmitys: A+++ – G. ³⁾ Lämpimän käyttöveden tehokkuusluokan asteikko: A+ – F.

Mukavuutta kotiin, luontoa kunnioittaen.

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on kehittänyt energiatehokkaita sisäilma- ja lämmitysratkaisuja, jotka ammentavat voimaa luonnosta. Kaikki sai alkunsa Markarydissa, Ruotsissa, ja pohjoismaiset juuremme ohjaavat toimintaamme yhä tänäkin päivänä. Hyödynnämme luonnon energiaa, jalostamme sitä älykkään teknologian avulla ja muutamme sen luotettavaksi asumismukavuudeksi.

Mukavuuden ei pitäisi riippua säästä. Olipa kyse kylmästä talviaamusta tai lämpimästä kesäpäivästä, tekee tasapainoinen sisäilma arjesta miellyttävämpää. Laaja tarjontamme kattaa lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden ratkaisuja, jotta voit luoda kotiisi juuri oikeanlaisen sisäilman mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.



Rekisteröimällä uuden lämpöpumpun NIBETURVAan, saat maksuttoman kuuden vuoden lisäturvan. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAN vuotuisella lisämaksulla. Lue lisää: nibe.fi.