



NIBE

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

NIBE SPLIT BOX

Fiksu lämmitys niin uuteen kuin vanhempaan kotiin.

NIBE SPLIT BOX on split-tekniikan (kylmäaine kiertää ulos) ja uudenaikaisimpien ominaisuuksien suosittu yhdistelmä, joka sopii sekä uudiskotia että remontoitavaa taloa lämmittämään.

Järjestelmässä on tehokas NIBE AMS -ulkoyksikkö, liitäntäyksikkö ja fiksu sisäyksikkö NIBE VVM S320, jonka sisäänrakennettu 180 litran varaaja huolehtii talouden lämpimästä käyttövedestä.

NIBE S -sarjassa on sisäänrakennettu wifi ja siitä tulee myUplink-palvelun avulla luonnollinen osa internetiin liitettyä kotiasi. Fiksu ohjaus säättää automaattisesti lämmöntuotantoa ulkolämpötilan mukaan ja voi myUplink-palvelun avulla huomioida myös sääennusteen. Fiksujen langattomien lisätarvikkeiden välityksellä järjestelmä lisäksi huomioi sisäilman eri arvoja.



Liitä samaan järjestelmään myös NIBE ilmanvaihto ja viilennys. Voit valvoa ja halutessasi ohjata järjestelmää älypuhelimella tai tabletilla. Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen energiankulutus – luonnollisesti.

Optimaalinen energiatehokkuus

Johtavaa invertteriteknikkaa, tarpeeseen mukautuva lämmöntuotto.

Käyttäjäystävällinen

Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, sisäänrakennettu wifi ja energiaa säästävä, fiksu ohjaus maksimoivat mukavuuden.

Fiksu etähallinta myUplink

Vakiona mahdollisuus maksuttoman myUplink-palvelun avulla etähallintaan, Smart Price Adaption pörssisähköohjaukseen ja sääennusteen huomiointiin.

Tekniset tiedot NIBE SPLIT BOX

NIBE AMS 10/AMS 20 ilma-vesilämpöpumppu, ulkoyksikkö		AMS 20-6	AMS 10-8	AMS 20-10
Energiatehokkuusluokka huonelämmityksessä, 35/55 °C ¹⁾		A++/A++		
Järjestelmän energiatehokkuusluokka huonelämmityksessä, 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++		
Lämpimän veden energiatehokkuusluokka/juoksutusprofiili ³⁾		A/XL		
SCOP ₁₄₈₂₅ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C		5,1/3,6	4,4/3,3	4,6/3,4
Lämmitysteho P _{design} keskimääräinen ilmasto 35/55 °C	kW	5,2/5,6	8,2/7,0	6,3/6,5
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto 35/55 °C		4,3/3,2	3,6/2,8	3,9/2,9
Nimellinen lämmitysteho (P _{design}), kylmä ilmasto, 35/55 °C ⁴⁾	kW	5,8/5,7	9,0/10,0	6,5/6,2
Lämmitysteho -7/35 °C ⁵⁾	kW	5,6	7,4	7,2
Äänitehotaso (L _{WA}), EN12102 mukaan, 7/45, nimellinen	dB(A)	54	55	54
Nimellisjännite		230 V – 50 Hz		
Sulakekoko	A	16	16	16
Kylmäaine CO ₂ -ekvivalenttitonnia ⁶⁾	tonnia	0,88	5,32	1,24
Korkeus/ leveys/ syvyys	mm	640 / 800 / 290	750/ 880/ 340	750/ 880/ 340
Paino (ilman pakkausta)	kg	46	60	60
SPLIT BOX paketin LVI-/tuotenumero		5362083	5362064	5362961

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A++ – D, ohjauksen vaikutus poistettu. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – G. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ³⁾ Tehokkuusluokka-asteikko käyttöveden lämmityksessä: A+ – F.

NIBE VVM S320 sisäyksikkö		
Varaajan tilavuus	l	176
Lisävastusteho	kW	9
Nimellisjännite	V	400 V 3N – 50Hz
Sulakekoko	A	3 x 16
Korkeus/leveys/syvyys	mm	1800/600/615
Paino	kg	123

Splitbox (AMS 20-6 ja AMS 10-8)		
Korkeus/leveys/syvyys	mm	400/460/250
Paino	kg	16/18
HBS05 (AMS 20-10)		
Korkeus/leveys/syvyys	mm	570/410/470
Paino	kg	15

Mukavuutta kotiin, luontoa kunnioittaen.

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on kehittänyt energiatehokkaita sisäilma- ja lämmitysratkaisuja, jotka ammentavat voimaa luonnosta. Kaikki sai alkunsa Markarydissa, Ruotsissa, ja pohjoismaiset juuremme ohjaavat toimintaamme yhä tänäkin päivänä. Hyödynnämme luonnon energiaa, jalostamme sitä älykkään teknologian avulla ja muutamme sen luotettavaksi asumismukavuudeksi.

Mukavuuden ei pitäisi riippua säästä. Olipa kyse kylmästä talviaamusta tai lämpimästä kesäpäivästä, tekee tasapainoinen sisäilma arjesta miellyttävämpää. Laaja tarjontamme kattaa lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden ratkaisuja, jotta voit luoda kotiisi juuri oikeanlaisen sisäilman mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.



Rekisteröimällä uuden lämpöpumpun NIBETURVAan, saat maksuttoman kuuden vuoden lisäturvan. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAN vuotuisella lisämaksulla. Lue lisää: nibe.fi.