

NIBE

POISTOILMALÄMPÖPUMPPU

NIBE F372

Täydellinen, tyylikäs ratkaisumme kodin lämmityksen, lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tarpeisiin.

NIBE F372 on täydellinen poistoilmalämpöpumppu, joka täyttää kodin lämmitys-, lämpimän käyttöveden- ja ilmanvaihtotarpeet hyödyntäen luonnollista R290 kylmäainetta. Sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, sähkövastuksella, kiertovesipumpulla, puhaltimella ja ohjausjärjestelmällä varustettu laite on luotettava ja taloudellinen lämmönlähde.

F372 voidaan liittää pattereihin, konvektoreihin tai lattialämmitykseen. Tyylikkään muotoilunsa ja kompaktin kokonsa ansiosta laite on helppo sijoittaa ja asentaa.

F372 on loistava valinta vanhan poistoilmalämpöpumpun korvaajaksi asuntoon, missä raitisilma tulee esim. seinäventtiileistä, poistoilmanvaihto on koneellinen ja lämmönjako vesikiertoinen (vesipatterit tai lattialämmitys).



Älykäs ohjausjärjestelmä valvoo ja ohjaa sisätilojesi lämpötilan ja ilman vaihtumista toiveittesi mukaan. Vakiona mahdollisuus liittää järjestelmä myUplink-palveluun etäseurantaa ja -hallintaa varten sekä ottaa pörssisähköohjaus käyttöön.

Kompakti ja tyylikäs

Tyylikkään muotoilunsa ja kompaktin kokonsa ansiosta laite on helppo sijoittaa ja asentaa.

Luonnollinen kylmäaine

Täydellinen poistoilmalämpöpumppu, joka hyödyntää luonnollista R290 kylmäainetta.

Fiksu etähallinta myUplink

Vakiona mahdollisuus maksuttoman myUplink-palvelun avulla etähallintaan, Smart Price Adaption pörssisähköohjaukseen.

Tekniset tiedot NIBE F372

NIBE F372		
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35/55 °C ¹⁾		A+/A+
Lämmityksen tehokkuusluokka 35/55 °C ²⁾		A+/A+
Tehokkuusluokka käyttövesi/latausprofiili ³⁾		A / L
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto, 35/55 °C		3,35 / 2,83
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto, 35/55 °C		3,55 / 2,98
Nimellinen lämmitysteho (P _{design})	kW	3
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁴⁾	kW	2,18
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁴⁾		3,93
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁵⁾	kW	2,03
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁵⁾		3,24
Lämmitysteho EN 14511 mukaan (P _H) ⁶⁾	kW	1,88
Lämmitysteho EN 14511 mukaan COP ⁶⁾		2,74
Äänitehotaso EN 12102 mukaan (L _{W(A)}) ⁷⁾	dB(A)	46,5/48,0
Nimellisjännite	V	400 V 3N – 50Hz
Läminvesikapasiteetti 40 °C EN16147 ⁸⁾	l	217/248
Korkeus/leveys/syvyys	mm	2100-2125/600/615
Paino, koko lämpöpumppu	kg	195
Tuotenumero / LVI-numero		066268 / 7923542

¹⁾ Järjestelmän huonelämmityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++–G. Järjestelmän ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen lämpötilasäätimen. ²⁾ Tuotteen huonelämmityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++ – D. ³⁾ Käyttöveden tehokkuusluokka-asteikko: A+ – F. ⁴⁾ A20 (12) W35, poistoilmavirtaus 56 l/s (200 m³/h). ⁵⁾ A20 (12) W45, poistoilmavirtaus 42 l/s (150 m³/h). ⁶⁾ A20 (12) W45, poistoilmavirtaus 31 l/s (110 m³/h), maks. kompressorifrekvenssillä. ⁷⁾ Arvo vaihtelee valitun puhallinnopeuden mukaan. Tarkemmat äänitiedot ml.kanavien äänitiedot löytyvät osoitteesta nibe.fi. ⁸⁾ Arvo vaihtelee riippuen valitusta käyttöveden tarvetilasta (säästö/ normaali / luksus).

Mukavuutta kotiin, luontoa kunnioittaen.

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on kehittänyt energiatehokkaita sisäilma- ja lämmitysratkaisuja, jotka ammentavat voimaa luonnosta. Kaikki sai alkunsa Markarydissa, Ruotsissa, ja pohjoismaiset juuremme ohjaavat toimintaamme yhä tänäkin päivänä. Hyödynnämme luonnon energiaa, jalostamme sitä älykkään teknologian avulla ja muutamme sen luotettavaksi asumismukavuudeksi.

Mukavuuden ei pitäisi riippua säästä. Olipa kyse kylmästä talviaamusta tai lämpimästä kesäpäivästä, tekee tasapainoinen sisäilma arjesta miellyttävämpää. Laaja tarjontamme kattaa lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden ratkaisuja, jotta voit luoda kotiisi juuri oikeanlaisen sisäilman mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.



Rekisteröimällä uuden lämpöpump-
pusi NIBETURVAan, saat maksutto-
man kuuden vuoden lisäturvan.
Kuudennen käyttövuoden jälkeen
voit hankkia JATKOTURVAN vuotui-
sella lisämaksulla. Lue lisää: nibe.fi.