

LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

NIBE LIVA

Mer komfort med mindre energi på liten yta.

NIBE LIVA är en intelligent ekonomimodell i kompakt format för dig som vill sänka energiförbrukningen och samtidigt ta steget till en förnybar värmekälla. Med energiklass A++ passar den särskilt bra i välisolerade bostäder upp till cirka 100 m², ofta som ett effektivt komplement till befintlig uppvärmning.

I vardagen gör NIBE LIVA skillnad genom ett jämnare inomhusklimat och en effektiv luftspridning som hjälper värmen att nå längre. När sommarhettan kommer ger den svalkande kyla, och när temperaturen sjunker växlar den tillbaka till energieffektiv värme. En lösning som höjer både komfort och hemkänsla, året om.

NIBE LIVA bidrar dessutom till friskare inomhusluft tack vare filtrering och Clean Bio Filter, som minskar mängden partiklar och luftburna allergener, virus och bakterier. Den diskreta innedelen med endast 23 cm djup ger mycket funktion på liten yta – en driftsäker investering som kan minska behovet av direktverkande el och stärka hemmets energieffektivitet över tid.



Effektiv komfort för mindre hem

A++ och anpassad för välisolerade bostäder upp till cirka 100 m², perfekt som komplement.

Smart wifi-styrning

Styr och följ inomhusklimatet via din mobil eller surfplatta med appen myUplink.

Renare luft, kompakt design

Renare luft, kompakt design Clean Bio Filter och en stilren innedel med endast 23 cm djup.

NIBE

Specifikationer NIBE LIVA

NIBE LIVA		20	25	35
VÄRME				
Energiklass värme (average climate)		A++		
Värmekapacitet nominell +7 °C (min-max)	kW	2,7 (0,9-4,6)	3,2 (0,9-4,8)	4,0 (0,9-5,0)
Tillförd effekt nominell värme (min-max)	W	550	680	940
COP +7 °C		4,91	4,71	4,26
Pdesignh (average climate, Tbiv -10 °C, EN 14825)	kW	2,6	2,7	3,0
Max värmekapacitet –15 °C	kW	2,7	2,8	3,0
SCOP (average climate, EN14825)		4,9	4,9	4,7
KYLA				
Energiklass kyla		A+++		A++
Kyleffekt nominell (min-max)		2,0 (0.9-3,0)	2,5 (0.9-3,3)	3,5 (0.9-4,0)
Tillförd effekt kyla nominell (min-max)	W	380	530	890
EER nominell		5,26	4,72	3,93
SEER		9	9,1	8,4
LJUD				
Ljudtryck innedel (kyla, låg/hög)	dB(A)	22/34	23/36	26/40
Ljudtryck innedel, tyst läge	dB(A)		19	
Ljudtryck utedel, max	dB(A)	45	46	50
INSTALLATION OCH MÅTT				
Köldmedium		R32		
GWP – Global Warming Potential		675		
Mått innedel (HxBxD)	mm	290x870x230		
Mått utedel (HxBxD)	mm	540x780(+62)x290		
Rekommenderad säkring	A	10		

MI3844 CIL SV NIBE LIVA 2635-2
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2026

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.



Energiklass värme



Energiklass kyla (A++ för LIVA 35)