



ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

NIBE S2060

**Huippuluokan vuosihyötysuhde,
loistava valinta vaativiin oloihin.**

NIBE S2060 on fiksu, kompakti ja tehokas ilma-vesilämpöpumppu, joka hyödyntää luonnollista, ympäristövaikutuksia pienentävää R290 kylmäainetta. S2060 tarjoaa optimoidut säästöt, sillä lämpöpumppu mukautuu automaattisesti kotisi lämmöntarpeeseen ympäri vuoden. Loistava valinta niin uudis- kuin saneerauskohteisiin korkeaa suorituskykyä vaativalle.

Ulkoyksikkö S2060 toimii jopa -25°C :n ulkolämpötilaan saakka, tuottaen silloin jopa 75°C :n menovesilämpötilan. Tehokkaan viilennystoiminnon ansiosta lämpöpumppu voi tarjota miellyttävän sisäilman myös korkeissa ulkolämpötiloissa.

NIBE S2060-6 tai -10 yhdessä NIBE VVM S320 sisäyksikön kanssa muodostaa NIBE FORTE ilma-vesilämmityskokonaisuuden. Matalaan tilaan S2060:n kanssa voi valita sisäyksikön VVM 225. NIBE FORTE PLUS



-malli on kehitetty yhdistettäväksi toisen lämmitysmuodon, esim. öljy- tai puukattilan rinnalle ja koostuu NIBE S2060-6 tai -10 ulkoyksiköstä ja SMO S40 ohjausyksiköstä.

Fiksun teknologian ansiosta voit hallita energiankulutustasi ja lämpöpumppusi toimii keskeisenä osana älykotiasi. Edistysellinen automatiikka säättää sisäilmaa automaattisesti mukavuuden maksimoimiseksi.

Laaja toiminta-alue ja korkea teho

Kompressorilla lämpöä jopa -25°C :een saakka, sekä tehokas viilennystoiminto - miellyttävä sisäilma ympäri vuoden.

Optimoitu vuosihyötysuhde

Tehokas käyttöveden tuotto luonnollista R290 kylmäainetta hyödyntäen - matalat käyttökustannukset ja mahdollisimman pieni ympäristövaikutus.

Fiksu ohjaus ja myUplink-etäpalvelu

Fiksu ohjaus säättää automaattisesti lämmöntuotantoa ulkolämpötilan mukaan ja voi myUplink-palvelun avulla huomioida myös sääennusteen ja pörssisähkön hinnat.

Tekniset tiedot NIBE S2060

NIBE S2060 ulkoyksikkö		NIBE S2060-6		NIBE S2060-10	
Tuotteen tehokkuusluokka huonelämmityksessä 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++			
Järjestelmän tehokkuusluokka huonelämmityksessä 35/55 °C ²⁾		A+++ / A+++			
SCOP ₁₄₈₂₅ keskimääräinen ilmasto 35/55 °C		5,3 / 4,2		5,1 / 4,0	
Lämmitysteho P _{design} keskimääräinen ilmasto 35/55 °C	kW	4,8 / 5,3		6,5 / 7,0	
SCOP ₁₄₈₂₅ kylmä ilmasto 35/55 °C		4,1 / 3,6		4,5 / 3,5	
Lämmitysteho P _{design} kylmä ilmasto 35/55 °C	kW	5,5 / 5,7		8,0 / 7,8	
Lämmitysteho 7/35/ COP, EN14511, nimellinen	kW	4,9 / 5,5		6,0 / 5,4	
Äänitehotaso (L _{WA}), EN12102 mukaan, 7/45, nimellinen	dB(A)	51		54	
Nimellisjännite	V	230			
CO ₂ -ekvivalentti (hermeettisesti suljettu kylmäainepiiri) ³⁾	kg	0,013		0,017	
Korkeus/leveys/syvyys	mm	916 / 1160 / 488		916 / 1160 / 488	
Paino (ilman pakkausta)	kg	84		91	
LVI-/tuotenumero		5362971/064381		5362972/064382	

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – D. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomiotu tuotteen lämpötilansäädin. Jos järjestelmään lisätään ulkoinen sähkökattila tai aurinkolämmitys, järjestelmän kokonaishyötysuhde on laskettava uudelleen. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A+++ – G. ³⁾ S2060 ei vaadi vuosittaista F-kaasuasetuksen mukaista tarkastusta.

Mukavuutta kotiin, luontoa kunnioittaen.

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on kehittänyt energiatehokkaita sisäilma- ja lämmitysratkaisuja, jotka ammentavat voimaa luonnosta. Kaikki sai alkunsa Markarydissa, Ruotsissa, ja pohjoismaiset juuremme ohjaavat toimintaamme yhä tänäkin päivänä. Hyödynnämme luonnon energiaa, jalostamme sitä älykkään teknologian avulla ja muutamme sen luotettavaksi asumismukavuudeksi.

Mukavuuden ei pitäisi riippua säästä. Olipa kyse kylmästä talviaamusta tai lämpimästä kesäpäivästä, tekee tasapainoinen sisäilma arjesta miellyttävämpää. Laaja tarjontamme kattaa lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden ratkaisuja, jotta voit luoda kotiisi juuri oikeanlaisen sisäilman mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella.



Rekisteröimällä uuden lämpöpumpun NIBETURVAan, saat maksuttoman kuuden vuoden lisäturvan. Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAN vuotuisella lisämaksulla. Lue lisää: nibe.fi.