



LUCHT/WATER WARMTEPOMP

NIBE S2061

Elegant en compact design.

De NIBE S2061-5 is een compacte, energiezuinige en zeer stille R290 monoblock lucht/water warmtepomp. Dankzij het grote temperatuurbereik (25-75 °C) is hij geschikt om te combineren met bijvoorbeeld vloerverwarming, radiatoren of een combinatie hiervan.

Het brede modulatiebereik voor zowel verwarming als koeling maakt de S2061-5 uitermate geschikt voor zowel rijwoningen en appartementen in de nieuwbouw maar ook voor hybride installaties in bestaande woningen. De compacte en relatief lichte uitvoering is handig voor de plaatsing en installatie van de warmtepomp.

De NIBE S2061-5 buitenunit kan worden gecombineerd met binnenunits, boilers en accessoires uit het uitgebreide assortiment van NIBE. Hiermee kan een woninginstallatie op maat worden samengesteld die tegemoetkomt aan alle wensen ten aanzien van tapwatercomfort en ruimtebeslag.

Met een slimme en energiezuinige NIBE S2061-5 warmtepomp geniet je van een aangenaam comfort, elk seizoen van het jaar.



Elegant en compact design

Deze fraai uitziende compacte buitenunit blinkt uit in betrouwbaarheid, energiezuinigheid en een zeer laag geluidsniveau.

Slim comfort

Comfortabel verwarmen, koelen en warm water, geoptimaliseerd door ingebouwde AI-functies.

NIBE Sense

Het toekomstbestendige software-platform van NIBE binnenunits biedt uitgebreide functies voor extra energie- en kostenbesparing.

Specificaties NIBE S2061

NIBE S2061		5
Functies		Verwarming (cv en warm water) en koeling ¹⁾
Uitvoering		Monoblock (modulerend)
Max. cv-aanvoertemperatuur (bij -10 tot +43 °C)	°C	75
Verwarmingsvermogensrange (min/max 7/35 °C)	kW	1,3 – 6,5
Indicatie max. verwarmingsvermogen (-7/35 °C)	kW	5,0
Indicatie koelvermogensrange (18/35 °C)	kW	1,2 – 6,7
Werkbereik buitentemperatuur bij verwarmen / warm water / koelen	°C	-25 tot +38 / -25 tot +43 / +15 tot +47
Type natuurlijk koudemiddel / GWP-waarde		R290 / 0,02
Pakketlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A++
Productlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A++
SCOP EN14825 gemiddeld klimaat, 35 °C / P _{designh}	- / kW	4,75 / 5,1
Geluidsvermogen (L _{WA}) ²⁾	dB(A)	49
Max. geluidsdruk (L _{PA}) stille stand op 3 meter ³⁾	dB(A)	33,5
Elektrische voeding / benodigde zekering	V(Hz) / A	1x230(50) / 16
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte (diepte incl. voetbeugel))	mm	720 x 915 x 354 (458)
Gewicht	kg	68

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. ©NIBE 2026

¹⁾De cv-installatie dient geschikt te zijn voor koeling. ²⁾Volgens EN12102 (nominaal). ³⁾Berekend met richtingsgevoeligheidsfactor Q=2.

Comfort in huis met oog voor de natuur.

Sinds 1952 ontwikkelt NIBE energiezuinige klimaatsystemen die samenwerken met de natuur in plaats van het klimaat te schaden. Ons verhaal begon in Markaryd, Zweden en deze Scandinavische oorsprong vormt nog steeds de basis van onze werkwijze.

We benutten de kracht van de natuur, verfijnen deze met slimme technologie en zetten die om in betrouwbaar comfort in huis. Want comfort zou niet afhankelijk mogen zijn van het weer.

Of het nu gaat om koude winterochtenden of warme zomerdagen: een goed uitgebalanceerd binnenklimaat maakt het leven aangenamer. Daarom voorziet ons brede assortiment in oplossingen voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, zodat je een woning creëert die goed aanvoelt en minder impact heeft op de natuur.



Pakketlabelklasse CV, 35 °C
(gemiddeld klimaat)



Pakketlabelklasse CV, 55 °C
(gemiddeld klimaat)