



NIBE

LUCHT/WATER WARMTEPOMP

NIBE S2060

Efficiënt en comfortabel.

De NIBE S2060 is een zeer stille R290 monoblock lucht/water warmtepomp, leverbaar in vier vermogensuitvoeringen. Hij onderscheidt zich niet alleen door uitzonderlijk hoge rendementen (SCOP: 5,1 - 5,3), maar ook door een groot aantal ingebouwde slimme functies voor extra energie- en kostenbesparing.

Dankzij het grote temperatuurbereik (25 - 75 °C) is de NIBE S2060 geschikt voor combinatie met bijvoorbeeld vloerverwarming in nieuwe woningen én met radiatoren in bestaande bouw.

Een NIBE S2060 buitenunit kan worden gecombineerd met binnenunits, boilers en accessoires uit het uitgebreide assortiment van NIBE. Hiermee kan een woninginstallatie op maat worden samengesteld die tegemoetkomt aan alle wensen ten aanzien van tapwatercomfort en ruimtebeslag.

Een installatie met een NIBE S2060 biedt niet alleen aangename verwarming en comfortabel warm water, maar ook heerlijke koeling in de zomer.



Efficiënt en comfortabel

Deze zeer efficiënte buitenunit blinkt uit in energiezuinigheid en een zeer laag geluidsniveau.

Slim comfort

Comfortabel verwarmen, koelen en warm water, geoptimaliseerd door ingebouwde AI-functies.

NIBE Sense

Het toekomstbestendige softwareplatform van NIBE binnenunits biedt uitgebreide functies voor extra energie- en kostenbesparing.

Specificaties NIBE S2060

NIBE S2060		6	10
Functies		Verwarming (cv en warm water) en koeling ¹⁾	
Uitvoering		Monoblock (modulerend)	
Max. cv-aanvoertemperatuur (bij -10 tot +43 °C)	°C	75	
Verwarmingsvermogensrange (min/max 7/35 °C)	kW	2,1 – 8,3	2,1 – 11,7
Indicatie max. verwarmingsvermogen (-7/35 °C)	kW	5,8	8,0
Indicatie koelvermogensrange (18/35 °C)	kW	2,0 – 8,5	2,0 – 10,7
Werkbereik buitentemperatuur bij verwarmen / koelen	°C	-25 tot +43 / +15 tot +45	
Type natuurlijk koudemiddel / GWP-waarde		R290 / 0,02	
Pakketlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++	
Productlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++	
SCOP EN14825 gemiddeld klimaat, 35 °C / P _{designh}	- / kW	5,3 / 4,8	5,1 / 6,5
Geluidsvermogen (L _{WA}) ²⁾	dB(A)	51	54
Max. geluidsdruk (L _{PA}) stille stand op 3 meter ³⁾	dB(A)	32,5	35,5
Elektrische voeding / benodigde zekering	V(Hz) / A	1x230(50) / 16	
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte)	mm	916 x 1160 x 488	
Gewicht	kg	84	91

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. © NIBE 2026

¹⁾De cv-installatie dient geschikt te zijn voor koeling. ²⁾Volgens EN12102 (nominaal). ³⁾Berekend met richtingsgevoeligheidsfactor Q=2.

De S2060-serie wordt medio Q4 2026 uitgebreid met de types S2060-12 en S2060-16. Beide toestellen komen beschikbaar in een 1x230V- en een 3x400V- variant.

Comfort in huis met oog voor de natuur.

Sinds 1952 ontwikkelt NIBE energiezuinige klimaatsystemen die samenwerken met de natuur in plaats van het klimaat te schaden. Ons verhaal begon in Markaryd, Zweden en deze Scandinavische oorsprong vormt nog steeds de basis van onze werkwijze.

We benutten de kracht van de natuur, verfijnen deze met slimme technologie en zetten die om in betrouwbaar comfort in huis. Want comfort zou niet afhankelijk mogen zijn van het weer.

Of het nu gaat om koude winterochtenden of warme zomerdagen: een goed uitgebalanceerd binnenklimaat maakt het leven aangenamer. Daarom voorziet ons brede assortiment in oplossingen voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, zodat je een woning creëert die goed aanvoelt en minder impact heeft op de natuur.



Pakketlabelklasse CV, 35 °C
(gemiddeld klimaat)



Pakketlabelklasse CV, 55 °C
(gemiddeld klimaat)