

LUCHT/WATER WARMTEPOMP

NIBE S2125

Zeer stil en energiezuinig.

De NIBE S2125 is een van de stilste warmtepompen in de markt en onderscheidt zich tevens door een zeer hoog rendement.

Dankzij het grote temperatuurbereik en een cv-aanvoertemperatuur tot wel 75 °C past deze warmtepomp – mét behoud van het bestaande afgiftesysteem met radiatoren – ook prima in bestaande woningen. Door de toepassing van het natuurlijke koudemiddel R290 onderscheidt hij zich bovendien door een zeer lage GWP-waarde.

Een NIBE S2125 buitenunit kan worden gecombineerd met binnenunits, boilers en accessoires uit het uitgebreide assortiment van NIBE. Hiermee kan een woninginstallatie op maat worden samengesteld die tegemoetkomt aan alle wensen ten aanzien van tapwatercomfort en ruimtebeslag.

Een installatie met een NIBE S2125 biedt niet alleen aangename verwarming en comfortabel warm water, maar ook heerlijke koeling in de zomer.



Breed inzetbaar

Zeer stille en energiezuinige modulerende warmtepomp voor All-Electric en All-Electric Ready hybride installaties in nieuwbouw en bestaande bouw

Slim comfort

Comfortabel verwarmen, koelen en warm water, geoptimaliseerd door ingebouwde AI-functies.

NIBE Sense

Het toekomstbestendige softwareplatform van NIBE binnenunits biedt uitgebreide functies voor extra energie- en kostenbesparing.

NIBE

Specificaties NIBE S2125

NIBE S2125		8	12	14	16	20
Functies		Verwarming (cv en warmtapwater) en koeling[1]				
Uitvoering		Monoblock (modulerend)				
Max. cv-aanvoertemperatuur (bij -7 °C / +15 °C buitentemperatuur)	°C	70 / 75		75 / 75		
Verwarmingsvermogensrange (min / max 7/35 °C)	kW	2,4 - 6,7	2,5 - 9,9	5 - 14,5	5 - 16	5 - 18
Indicatie max. vermogen -7/35 °C en -7/55 °C	kW	5,6 / 5,3	8,2 / 8,2	10 / 10	12 / 12	13,3 / 13,3
Werkbereik buitentemperatuur bij verwarmen / koelen	°C	-25 tot +38 / +15 tot +43		-25 tot +40 / +15 tot +45		
Type natuurlijk koudemiddel / GWP-waarde		R290 / 0,02				
Pakketlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gem. klimaat		A+++ / A+++				
Productlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gem. klimaat		A+++ / A++	A+++ / A+++			
$SCOP_{EN14825}$ gemiddeld klimaat, 35 °C / $P_{designh}$	- / kW	5,0 / 5,3	5,0 / 6,8	5,3 / 11		
$SCOP_{EN14825}$ gemiddeld klimaat, 55 °C / $P_{designh}$	- / kW	3,7 / 5,3	3,8 / 7,6	4,1 / 11		
Geluidsdruk (L_{pa}) op 2 meter (nominaal)[2]	dB(A)	38		41	44	
Elektrische voeding	V	1x230V ~ 50 Hz of 3x400V 3N ~ 50 Hz[3]		3x400V 3N ~ 50 Hz	1x230V ~ 50 Hz of 3x400V 3N ~ 50 Hz[3]	
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte)	mm	1080 / 1130 / 620 (830)[4]		1180 / 1278 / 620 (830)[4]		
Gewicht	kg	163	179	215		

[1] De cv-installatie dient geschikt te zijn voor koeling. [2] Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens. [3] De S2125-8, S2125-12, S2125-16 en S2125-20 zijn leverbaar in twee uitvoeringen qua elektriciteitsaansluiting. [4] De meegeleverde aansluitbox met automatische ontgasser steekt aan de achterzijde 210 mm uit.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. ©NIBE 2026

Comfort in huis met oog voor de natuur.

Sinds 1952 ontwikkelt NIBE energiezuinige klimaatsystemen die samenwerken met de natuur in plaats van het klimaat te schaden. Ons verhaal begon in Markaryd, Zweden en deze Scandinavische oorsprong vormt nog steeds de basis van onze werkwijze.

We benutten de kracht van de natuur, verfijnen deze met slimme technologie en zetten die om in betrouwbaar comfort in huis. Want comfort zou niet afhankelijk mogen zijn van het weer.

Of het nu gaat om koude winterochtenden of warme zomerdagen: een goed uitgebalanceerd binnenklimaat maakt het leven aangenamer. Daarom voorziet ons brede assortiment in oplossingen voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, zodat je een woning creëert die goed aanvoelt en minder impact heeft op de natuur.



Pakketlabelklasse CV, 35 °C (gemiddeld klimaat)



Pakketlabelklasse CV, 55 °C (gemiddeld klimaat)

NIBE Energietechniek B.V. Culliganlaan 2a, 1831 Diegem Tel. +32 (0)3 808 28 19 info@nibe.be nibe.be